

KT4F



Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, met 4 NO contacten 8 A/250 V AC, contactafstand 0,5 mm, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 63x63 mm, 15 mm dik.

De levering omvat een kader R1F, een grote vlakke toets WF, een dubbele vlakke toets DWF (alles in dezelfde kleur), een bevestigingsraam BRP, een montageplaat HP en een drukknoopmodule.

Bevestiging boven een 55 mm inbouwdoos.


Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-4.

Bij de levering is de onbedrukte dubbele toets op de drukknoopmodule gemonteerd. Indien die vervangen moet worden door de onbedrukte grote toets, moet men eenvoudigweg de twee helften naar voor trekken; daarbij moet men opletten dat men de toetsen in het midden niet plooit. Daarna moet men de grote toets zo opklikken dat de merktekens 0 en I (aan de achterzijde) met de zendmodule overeenkomen.


De Eltako kaders kunnen bij de montage altijd verwisseld worden met kaders met als binnenmaat 63x63 mm van andere fabrikanten.

KT4F-ws	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, wit	EAN 4010312303108
KT4F-rw	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zuiver wit	EAN 4010312303122
KT4F-sz	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zwart	EAN 4010312303146
KT4F-an	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, antraciet	EAN 4010312303177
KT4F-wg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zuiver wit glanzend	EAN 4010312303153
KT4F-cg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, crème glanzend	EAN 4010312311509
KT4F-si	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zilvergrijs glanzend	EAN 4010312303351
KT4F-al	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, alu gelakt	EAN 4010312311516
KT4F-sg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zwart glanzend	EAN 4010312311523


De actueel leverbare kleuren van de drukknoppen met korte toetsbeweging KT4F met de bestelafkorting:




ws




rw




sz




an




wg




cg



si



al



sg

KT55



Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, met 4 NO contacten 8 A/250V AC, contactafstand 0,5 mm, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 55x55 mm, 15 mm dik.

De levering omvat een kader R, een grote vlakke toets W55, een dubbele vlakke toets DW55 (alles in dezelfde kleur), een bevestigingsraam BRF, een montageplaat HP en een drukknoopmodule.

Bevestiging boven een 55 mm inbouwdoos.


Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-4.

Bij de levering is de onbedrukte dubbele toets op de drukknoopmodule gemonteerd. Indien die vervangen moet worden door de onbedrukte grote toets, moet men eenvoudigweg de twee helften naar voor trekken; daarbij moet men opletten dat men de toetsen in het midden niet plooit. Daarna moet men de grote toets zo opklikken dat de merktekens 0 en I (aan de achterzijde) met de zendmodule overeenkomen.


De Eltako kaders kunnen bij de montage altijd verwisseld worden met kaders met als binnenmaat 55x55 mm van andere fabrikanten.

KT55-ws	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm wit	EAN 4010312311554
KT55-rw	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm zuiver wit	EAN 4010312311592
KT55-sz	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm zwart	EAN 4010312311578
KT55-an	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm antraciet	EAN 4010312311585
KT55-wg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm zuiver wit glanzend	EAN 4010312311608
KT55-cg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm crème glanzend	EAN 4010312311561
KT55-si	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm zilvergrijs glanzend	EAN 4010312311615
KT55-al	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm alu gelakt	EAN 4010312311530
KT55-sg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, 55x55 mm zwart glanzend	EAN 4010312311547


De actueel leverbare kleuren van de drukknoppen met korte toetsbeweging KT55 met de bestelafkorting:




ws




rw




sz




an



wg




cg



si



al



sg

KT4



Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, met 4 NO contacten 8 A/250V AC, contactafstand 0,5 mm, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 55x55 mm, 15 mm dik.

De levering omvat een kader R, een grote vlakke toets W, een dubbele vlakke toets DW, een tussenkader ZR (alles in dezelfde kleur), een montageplaat HP en een drukknoopmodule.

Bevestiging boven een 55 mm inbouwdoos.


Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-4.

Bij de levering is de onbedrukte dubbele toets op de drukknoopmodule gemonteerd. Indien die vervangen moet worden door de onbedrukte grote toets, moet men eenvoudigweg de twee helften naar voor trekken; daarbij moet men opletten dat men de toetsen in het midden niet plooit. Daarna moet men de grote toets zo opklikken dat de merktekens O en I (aan de achterzijde) met de zendmodule overeenkomen.


De Eltako kaders kunnen bij de montage altijd verwisseld worden met kaders met als binnenmaat 55x55 mm van andere fabrikanten.

KT4-ws	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, wit	EAN 4010312302910
KT4-rw	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zuiver wit	EAN 4010312303047
KT4-sz	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zwart	EAN 4010312303061
KT4-an	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, antraciet	EAN 4010312303092
KT4-wg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zuiver wit glanzend	EAN 4010312303078
KT4-cg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, crème glanzend	EAN 4010312311479
KT4-si	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zilvergrijs glanzend	EAN 4010312303501
KT4-al	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, alu gelakt	EAN 4010312311486
KT4-sg	Vlakke drukknoop met korte toetsbeweging, zwart glanzend	EAN 4010312311493


De actueel leverbare kleuren van de drukknoppen met korte toetsbeweging KT4 met de bestelafkorting:




ws




rw




sz




an




wg




cg



si



al



sg