



33 000 026 - 1

Eltako

DALI-Bus-Netzteil

DL-N2-80mA

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +55°C.

Lagertemperatur: -20°C bis +75°C.

Relative Luftfeuchte:

15% bis 90%.

DALI-Bus-Netzteil mit 80mA Ausgangsstrom zur Versorgung von bis zu 40 Standard DALI-Geräten. 59 x 33 x 15 mm. Geeignet für UP-Dose und Einbau in Schutzklasse II Geräte.

Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1,5 mm².

Eingang: Versorgungsspannungsbereich 120V..240V AC/50-60 Hz.

Maximaler Eingangsstrom 10 mA. Einschalt-Hochlaufzeit 250 ms. Verlustleistung max. 2 W.

Ausgang: Ausgangsspannungsbereich 12 V DC..20,5 V DC. Ausgangsstrom 80 mA.

Leerlaufest und kurzschlussfest.

Schutzart Gehäuse IP40.

Schutzart Klemmen IP20.

Impulsspannungskategorie II.

Verschmutzungsgrad 2.

Bemessungsisolationsspannung 250 V.

Bemessungsstoßspannung 4 kV.

Verstärkte Isolierung.

Isolationsprüfspannung 3 kV.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen



<http://eltako.com/redirect/DL-N2-80mA>

1. App



2.



3. [www.](http://www.eltako.com)



Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943 500 02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

26/2022 Änderungen vorbehalten.