

D

30 000 303 - 1

Eltako
ELECTRONICS

Funk-Handsender batterie- und
leitungslos mit Wippe



FHS2-al/anso

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Funk-2-Kanal-Handsenter mit Wippe
alu/anthrazit-soft 49x47 mm, 16 mm
hoch. Gewicht nur 37 Gramm. Erzeugt
die Energie für Funktelegramme selbst
bei Tastendruck, daher ohne Batterie.
Smart Home Sensor.

Der batterielose Handsender FHS2 enthält
ein Funkmodul mit einer lasergravierten
Wippe.

Es können daher 2 auswertbare Funk-
Telegramme gesendet werden.

Die Unterschale ist alu lackiert, die Wippe
hat eine Anthrazit-Soft-Lackierung.

**Das in dem Funk-Handsenter enthaltene
Funkmodul kann in alle verschlüssel-
baren Aktoren der Baureihen 61 und
71, sowie in das FAM14 verschlüsselt
eingelernt werden. Hierzu ist die
Funktaster-Verschlüsselungswippe
FTVW erforderlich und das Funkmodul
muss aus der Unterschale entfernt
werden.**

Anschließend das Funkmodul mit der
Kennzeichnung 0 oben wieder einrasten.
Danach die Wippe so aufrasten, dass
deren Kennzeichnungen 0 und I mit
dem Funkmodul übereinstimmen.

**Verschlüsselbare Aktoren tragen das
Piktogramm ■—○.**

**Battery-free
by EnOcean**

EnOcean-Funk

Frequenz 868,3 MHz

Sendeleistung max. 10 mW

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com