



30 000 420 - 1

Eltako

Funk-Klingeldrucker
batterie- und leitungslos
FKD-wg



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-Klingeldrucker 80x40x15 mm, reinweiß glänzend mit Energiegenerator. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Beschriftungsfeld 43x12 mm. Z. B. für Dymo-Etikettenband 9 mm und 12 mm.

Der Funk-Klingeldrucker sendet 1 auswertbares Signal wie ein 1-Kanal-Funktaster.

Der FKD kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand geklebt werden.

Vor dem Anschrauben muss das Gehäuse geöffnet und die in der Halteplatte bereits vorbereiteten Löcher mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen werden.

2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25 mm liegen bei.

Technische Daten

Schutzart	IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
-----------	--------------------------------------



enocean[®]

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME FUNK-STANDARD**

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FKD-wg der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

26/2020 Änderungen vorbehalten.