




30 000 467 - 1



Funk-Minihandsender

FMH1W-anso



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Funk-Minihandsender wasserdicht

72 x 30 mm, 15 mm hoch. Gewicht nur 34

Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie. Smart Home Sensor.

Mit anthrazit-soft-Lackierung.

Als Schlüsselanhänger geeignet.

Der Funk-Minihandsender sendet 1 auswertbares Signal wie ein 1-Kanal-Funktaster.

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben.

Technische Daten

Schutzart	IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
-----------	--------------------------------------

Funk-Telegramme nach EEP F6-01-01

ORG = 0x05

Data_byte3 = Drücken= 0x10

Loslassen = 0x00



enocean®

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME** FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
----------	-----------

Sendeleistung	max. 10 mW
---------------	------------

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FMH1W-anso der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943500 02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

36/2021 Änderungen vorbehalten.