



30 065 594 - 1



Funksensoren batterie-
und leitungslos

Friends of Hue-Funktaster
FT65FEH



Technische Daten

Temperatur an der Einbaustelle	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-25°C bis +70°C
Relative Luftfeuchte	Jahresmittelwert <75%
Funkstandard	Zigbee-Funk
Funkfrequenz	2,4 GHz

Anschluss

Friends of Hue-Funktaster für Einzel-Montage 84x84x11/7 mm oder Montage in das E-Design65-Schalersystem. Eine Spannungsversorgung des Gerätes ist nicht erforderlich. Das Gerät arbeitet mit Energy Harvesting, wodurch die notwendige Energie beim Tasten-Druck erzeugt wird.

Im Lieferumfang enthalten ist der Rahmen, eine Doppelwippe, eine Halteplatte, das Funkmodul, je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25 mm.

Funktaster mit Doppelwippen können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen, je oben und unten drücken.

Montageort

Die Halteplatte kann über eine 55 mm-Schalerdose geschraubt werden.

Montage

Vor dem Anschrauben:

1. Den Rahmen und Befestigungsrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken.
2. Die Halteplatte oben und unten anschrauben.
3. Den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Funkmodul – Kennzeichnung 0 immer oben – einrasten.

Philips Hue Setup

1. Hue App herunterladen (iOS oder Android)
2. Wählen Sie zuerst **Zubehör hinzufügen**, dann **Friends of Hue Schalter** und zuletzt **Eltako** aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen der App, um den Schalter einzurichten.

Info: Stellen Sie für die beste Nutzererfahrung sicher, dass die Hue Lampe jederzeit mit Strom versorgt wird. Die Hue Lampe kann nur über das Hue System bedient werden, wenn Strom an der Lampe anliegt. Die Produkte sind nur für die Innenraum-Montage geeignet.

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FT65FEH der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

33/2020 Änderungen vorbehalten.