

Tipp-Funk®-Fenstergriffsensor TF-FGB



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-Fenstergriffsensor reinweiß glänzend, 120x35x7 mm, mit Batterie (Lebensdauer 7 Jahre). Montage hinter konventionellem Fenstergriff. Smart Home Sensor.

Funk-Sendetelegramme für die Fensterstellungen offen, gekippt und geschlossen. Statustelegamm alle 15 Minuten.

Montage ganz einfach unter einem Standard-Fenstergriff: Griff abschrauben, Sensor aufsetzen, Griff anschrauben.

Zur Aktivierung der Batterieversorgung muss vor der Montage die Elektronik im Bereich des Vierkantrotors nach hinten aus dem Gehäuse herausgedrückt werden, anschließend den unter der Batterie befindlichen Isolierstreifen herausziehen. Zum Wechseln der innenliegenden Knopfzelle CR2032 muss der Fenstergriffsensor zuvor abgeschraubt werden.

Montage: Bei rechts angeschlagenen Fenstern muss der Pfeil des Vierkantrotors nach oben auf *R* zeigen. Bei links angeschlagenen Fenstern muss der Pfeil des Vierkantrotors nach unten auf *L* zeigen.

Der Fenstergriff muss anschließend im 'Fenster-offen-Zustand' montiert werden.

Zum Einlernen den beiliegenden Magnet kurz an die gekennzeichnete Stelle ■ halten.

Telegramme nach EEP: A5-14-09
Lernetelegramm: 0x50480D80
Datentelegramme:
Data_byte0 = 0x08 = Fenster geschlossen
 0x0E = Fenster offen
 0x0A = Fenster gekippt
Data_byte3 = Batteriespannung: 0..250,
0..5V

Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.



Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch einen gleichwertigen Typ!

EnOcean-Funk

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp TF-FGB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com