



30 000 396 - 1

**Tipp-Funk®-Repeater-
Zwischenstecker****TF100R-230V**

Umgebungstemperatur:
0°C bis +35°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-Repeater-Zwischenstecker 1 Level.
100x55x45mm (Maße ohne Stecker),
reinweiß glänzend. Stand-by-Verlust nur
0,8 Watt.

Zwischenstecker für deutsche Schutz-
kontakt-Steckdosen.

Ein Repeater ist nur erforderlich, wenn
die baulichen Gegebenheiten ungestörten
Empfang verhindern oder die Entfernung
zwischen Sensor und Aktor zu groß ist.
Es werden nur die Telegramme von
Sensoren und Aktoren empfangen und
mit voller Sendeleistung weiter gesendet,
nicht die Telegramme anderer Repeater.

Technische Daten

Nennspannung	230V AC/50Hz
Nennstrom	16A
Umgebungstemperatur	0°C bis +35°C



**Darf nur in geschlossenen und
trockenen Räumen verwendet
werden.**

**Die Steckdose muss leicht
zugänglich sein.**

Nicht hintereinander stecken.

**Hiermit erklärt ELTAKO GmbH, dass
sich die Produkte, auf die sich diese
Bedienungsanleitung bezieht, in Über-
einstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen ein-
schlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befinden.**

**Eine Kopie der EU-Konformitäts-
erklärung kann unter nachstehender
Adresse angefordert werden.**

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02, -11, -12, -13
und -14

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com