

D

CE

30 055 707 - 1

Eltako

Wippschalter

WS55E

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlagens!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

**Wippschalter, 1 Wechsler 10 A/250 V AC.
Schalter für Einzel-Montage 80x80 mm
außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm,
15 mm hoch.**

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1UE55, eine Wippe W55E und der Einsatz Wippschalter.

Der Wippschalter mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

Alternativ zur Krallenbefestigung ist eine Schraubbefestigung auf 55 mm-Schalterdosen mit Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C, möglich.

Montage: Wippschalter montieren, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen fixieren und die Wippe aufstecken.

Anschlussbild



Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und

Technische Auskünfte:

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com

33/2020 Änderungen vorbehalten.