

Wippschalter



WS65

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Wippschalter, 1 Wechsler 10A/250V AC.
Schalter für Einzel-Montage
84x84x22 mm oder Montage in das
E-Design-Schalersystem.


Im Lieferumfang enthalten sind der
Rahmen R1E, eine Wippe, ein Befestigungs-
rahmen und der Wippschalter.

Der Wippschalter mit VDE-Zeichen hat
Steckklemmen.

Alternativ zur Krallenbefestigung ist eine
Schraubbefestigung auf 55mm-Schalter-
dosen mit Edelstahl-Senkschrauben
2,9x25mm, DIN 7982 C, möglich.

Montage: Wippschalter montieren, den
Rahmen mit dem Befestigungsrahmen
fixieren und die Wippe aufstecken.

Anschlussbild



Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02, -11, -12, -13
und -14

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com