



30 065 710 - 1

**Eltako**  
ELECTRONICS

Wipptaster



WT65

**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Wipptaster, 1 Schließer 10A/250V AC.

Taster für Einzel-Montage

84x84x22 mm oder Montage in das

E-Design-Schaltersystem.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1E, eine Wippe, ein Befestigungsrahmen und der Wipptaster.

Der Wipptaster mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

Alternativ zur Krallenbefestigung ist eine Schraubbefestigung auf 55mm-Schalterdosen mit Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25mm, DIN 7982 C, möglich.

**Montage:** Wipptaster montieren, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen fixieren und die Wippe aufstecken

## Anschlussbild



**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und**

**Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de

[eltako.com](http://eltako.com)

34/2017 Änderungen vorbehalten.