

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako



DÄMMERUNGSSCHALTER MIT LICHTSENSOR

Licht, genau dann, wenn es gebraucht wird.

- Externer Lichtsensor misst die Helligkeit direkt am Einsatzort
- Helligkeitsschwelle 100 bis 1.000 lx in 10 Stufen einstellbar
- Ansprech- und Rückfallverzögerung getrennt einstellbar
- Schmale Bauform: nur 1 Teilungseinheit (18 mm)





BELEUCHTUNG AUTOMATISCH UND ENERGIEEFFIZIENT SCHALTEN


- **Vielseitig:** Außen-, Fassaden-, Hof-, Wege- und Schaufensterbeleuchtung tageslichtabhängig schalten
- **Präzise:** Externer Lichtsensor misst die reale Helligkeit direkt am Einsatzort
- **Flexibel:** Helligkeitsschwelle 100 bis 1.000 lx und Einschalt- und Ausschaltverzögerungen getrennt einstellbar
- **Wirtschaftlich:** Licht brennt nur bei tatsächlicher Dunkelheit
- **Sparsam:** Geringer Eigenverbrauch, Stand-by von nur 0,02 bis 0,5 W



DSR12-UC

Lichtsensor LS

Funktions-Drehschalter



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Versorgung	12..230 V UC
Schaltkontakt	1 Wechsler, potentialfrei
Nennspannung / -strom	250 V / 10 A
Schaltleistung LED	bis 200 W
Glühlampen	bis 2000 W
Stand-by-Verlust	0,02 bis 0,5 W
Helligkeit	100 bis 1.000 lx, 10 Stufen
Zeit AV / RV	0 bis 60 / 1 bis 15 min
Montage	Hutschiene, 1 TE (18 mm)
Umgebungstemperatur DSR / LS	-20°C bis +50°C / -20°C bis +60°C
Schutzart Lichtsensor LS	IP54

Leitungsempfehlung Lichtsensor: geschirmte Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm oder gleichwertig, max. 100 m.



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/DSR12-UC*LS

DSR12-UC+LS	Dämmerungsschalter 10 A Wechsler mit Lichtsensor	Art.-Nr. 22400502	112,91 €/St.
--------------------	--	--------------------------	---------------------

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.



ELTAKO GmbH

Hofener Straße 54
 D-70736 Fellbach
 +49 711 943500-00
 info@eltako.de
 www.eltako.com

Kundenservice mit Auftragsbearbeitung:

+49 711 943500-00
 kundenservice@eltako.de

Produktberatung und technische Auskünfte:

+49 711 943500-00
 technik-beratung@eltako.de

Nutzen Sie unseren WhatsApp-Support:

+49 711 943500-02