


# STROMSTOSS-SCHALTRELAIS MIT IP, MATTER ÜBER WI-FI, OPTIONAL ENOCEAN, 1 SCHLIESSER NICHT POTENZIALFREI 16A, ESR64NP-IPM




## Anschlussbeispiel



ELTAKO Connect-App  
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
[https://eltako.com/redirect/  
ESR64NP-IPM](https://eltako.com/redirect/ESR64NP-IPM)



ESR64NP-IPM mit Adapter  
EOA64



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/AP64ESR+E>

## ESR64NP-IPM



**Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen bis 600 W, 230 V-Glüh- und Halogenlampen 2000 W. REST-API. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.**

Für Einbaumontage. 46x45 mm, 20 mm tief.

**Die Anschlussklemmen sind Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup>.**

**Kontaktschaltung im Nulldurchgang** zur Schonung der Kontakte und Lampen.

Versorgungsspannung 12V DC oder 110-230 V AC, Schalt- und Steuerspannung 12 V DC oder 110-230 V AC.

Die Schalt, Steuer- und Versorgungsspannung müssen das gleiche Potenzial haben.

**Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.**

Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Steuertaster oder Schalter.

Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.

Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

**Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und parallel betrieben werden.**

Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller benötigt.

Für Apple Home z.B. ein Homepod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für Google Home z.B. ein Nest mini.

**Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App.**

**Eine Entwicklungsversion der REST-API nach OpenAPI Spezifikation steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur Verfügung.** Diese wird fortlaufend weiterentwickelt.

**Der Funktionsumfang kann durch Aufsteckadapter erweitert werden. Der EnOcean-Adapter (EOA64) ermöglicht den Zugang zum EnOcean-Ökosystem.**

**Weitere Information diesbezüglich auf der Produktseite des jeweiligen Adapters.**

<b>ESR64NP-IPM</b>	Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A	<b>Art.-Nr. 30064015</b>	<b>59,00 €/St.</b>
<b>EOA64</b>	EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64	<b>Art.-Nr. 30064026</b>	<b>29,00 €/St.</b>
<b>AP64ESR+E</b>	Aktor-Pack ESR64NP-IPM mit EnOcean-Aufsteckadapter EOA64	<b>Art.-Nr. 30064016</b>	<b>79,00 €/St.</b>