
**Anschlussbeispiel**

Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
ETR61NP-230V](https://eltako.com/redirect/ETR61NP-230V)

Technische Daten Seite 12-19.

ETR61NP-230V



**1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A/250 V AC. 230 V-LED-Lampen bis 100 W, Glühlampen 2000 W.
Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.**

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Steuereingang mit intern erzeugter Kleinspannung 24 V DC. Mit einem Trenntrafo galvanisch getrennt von der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt (PELV).

Daher ist keine externe Kleinspannungs-Stromversorgung erforderlich.

Mit zwei L-Klemmen und 2 N-Klemmen für einfache und schnelle Installation.

Stromversorgung 230 V.

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ETR61NP-230V | Trennrelais, 1 Schließer 10 A | Art.-Nr. 61100630 | 45,60 €/St. |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|