



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
KNX_RTU_886](https://eltako.com/redirect/KNX_RTU_886)

KNX MODBUS RTU-GATEWAY WEINZIERL 886



**Kompaktes Gateway zwischen KNX TP und Modbus RTU mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen.
Schutzart IP 20.**

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Das Gerät ermöglicht eine einfache Integration von Modbus-Geräten, die das RTU-Protokoll über RS485 unterstützen und kann als Modbus-Master oder -Slave fungieren. Als Master kann das Gerät bis zu 25 Slave-Geräte adressieren. Die Zuordnung zwischen KNX-Objekten und Modbus-Registern kann über Parameter in der ETS konfiguriert werden. Es ist keine weitere Software erforderlich. Der KNX Bus und Modbus sind galvanisch voneinander getrennt. Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands.

**KNX Modbus RTU-
Gateway Weinzierl 886**

KNX-Modbus-RTU-Gateway

Art.-Nr. 30000945

266,00 €/St.