




S12-100-230 V



## S12-100-/200-/110-



### 1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6 W.

Kontakte: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm.

**25 A-Geräte XS12, Seite 18-5. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.**

Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12DX/110-240V, ES12-200-UC, ES12-110-UC und ES12-100-230V verwendet werden. Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230 V AC 50-60 Hz und 12-230 V DC ab.

<b>S12-100-12V</b>	1 Schließer 16 A	<b>Art.-Nr. 21100011</b>	<b>33,50 €/St.</b>
<b>S12-100-230V</b>	1 Schließer 16 A	<b>Art.-Nr. 21100030</b>	<b>31,00 €/St.</b>
<b>S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	1 Schließer 16 A	<b>Art.-Nr. 21100010, 21100020, 21100054, 21100055</b>	<b>33,50 €/St.</b>
<b>S12-200-12V</b>	2 Schließer 16 A	<b>Art.-Nr. 21200011</b>	<b>39,39 €/St.</b>
<b>S12-200-230V</b>	2 Schließer 16 A	<b>Art.-Nr. 21200030</b>	<b>39,39 €/St.</b>
<b>S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	2 Schließer 16 A	<b>Art.-Nr. 21200010, 21200020, 21200054, 21200055</b>	<b>41,50 €/St.</b>
<b>S12-110-12V</b>	1S + 1Ö 16 A	<b>Art.-Nr. 21110011</b>	<b>39,39 €/St.</b>
<b>S12-110-230V</b>	1S + 1Ö 16 A	<b>Art.-Nr. 21110030</b>	<b>39,39 €/St.</b>
<b>S12-110-8V</b>	1S + 1Ö 16 A	<b>Art.-Nr. 21110010</b>	<b>41,51 €/St.</b>
<b>S12-110-24V, 12V DC, 24V DC</b>	1S + 1Ö 16 A	<b>Art.-Nr. 21110020, 21110054, 21110055</b>	<b>41,50 €/St.</b>

Technische Daten Seite 18-7.