



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
[https://eltako.com/redirect/  
WNT15-24VDC\\*24W](https://eltako.com/redirect/WNT15-24VDC*24W)

Technische Daten Seite 17-6.

## WNT15-24VDC/24W



**Weitbereichs-Schaltnetzteil. Nennleistung 24 W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.**

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Bei einer Belastung größer als 50% der Nennleistung und immer bei nebeneinander liegenden Schaltnetz-  
teilen und bei Dimmern ist beidseitig 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12  
erforderlich.

Weitbereichs-Eingangsspannung 88-264 V AC (110 V- 20% bis 240 V +10%).

Wirkungsgrad 91%. Stabilisierte Ausgangsspannung  $\pm 1\%$ , geringe Restwelligkeit. Kurzschlussfest.

Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der  
Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

|                        |                                    |                          |                    |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>WNT15-24VDC/24W</b> | Weitbereichs-Schaltnetzteil 24V DC | <b>Art.-Nr. 20000073</b> | <b>52,50 €/St.</b> |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|