30 000 467 - **1**

Mini-mando inalámbrico FMH1W-anso

Battery-free by EnOcean

Temperatura ambiental:
-20°C hasta +50°C.
Temperatura almacenaje:
-25°C hasta +70°C.
Humedad aire relativa:
Media anual <75%.

Minitransmisor de mano resistente al agua 72 x 30 mm, 15 mm de altura. Peso solo 34 gramos. Genera su propia energía al pulsar el botón para enviar telegramas RF, por ahí sin batería. Smart Home Sensor.

Con acabado en laca soft antracita.

Adecuado como llavero.

El mini-mando transmite 1 senal evalurable, igual de un pulsador inalámbrico de 1 canal.

Asignación de sensores inalámbricos en actuadores inalámbricos.

Todos los sensores deben ser asignados en actuadores, así estos pueden reconocer y realizar los comandos que reciben de los sensores.

El proceso de la asignación está descrito en los manuales de uso de los actuadores.

Datos técnicos

Tipo de protección	IP54 (Protección contra polvo y salpicaduras de agua)

Telegramas RF según EEP F6-01-01
ORG = 0x05
Data_byte3 = Pulsar = 0x10
Soltar = 0x00

enocean®
THE UNIQUE WIRELESS **PROFESSIONAL SMART HOME** STANDARD

Frecuencia	868,3 MHz
Potencia de transmisión	max. 10 mW

Eltako GmbH declara por la presente que el tipo de sistema inalámbrico FMH1W-anso cumple con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible bajo la siguiente dirección de Internet: eltako.com

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Asesoramiento y soporte técnico:

☎ +34 650 95 97 02 y +34 692 83 59 72

✉ klassmann@eltako.com

eltako.com

36/2021 Salvo modificaciones.