



EL TODO EN UNO CONTROLADOR PROFESIONAL SMART HOME

Con el nuevo MiniSafe2, que surge como el sucesor directo del popular MiniSafe, obtiene un controlador económico pensado tanto para los principiante como los expertos. A través de la nueva App GFA5, podrá controlar y vincular de forma inteligente una gran cantidad de productos Eltako Professional Smart Home.

La configuración y el control se realiza a través de la App, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. Además, se pueden activar los servicios de voz de Amazon Alexa y Google Assistant.

Con solo unos pocos clics o palabras, puede encender, apagar y regular luces, regular la calefacción o bajar las persianas de toda la vivienda. Se pueden realizar configuraciones y escenas personalizadas en la App GFA5. Se pueden activar o cambiar en cualquier momento.

El MiniSafe 2 es el inicio óptimo al mundo del hogar inteligente con una operación simple, una amplia compatibilidad y un diseño elegante.




eltako.es



MiniSafe2



Controlador Smart Home



MiniSafe2

NUEVO

El MiniSafe2 es el controlador Smart Home más pequeño y con más aplicaciones universales de Eltako. La unidad de central proporciona el control de los sensores y actuadores que operan con el sistema inalámbrico EnOcean de forma centralizada mediante la App GFA5 y los comandos de voz. Esto permite el control de la iluminación, persianas, aire acondicionado, componentes de seguridad y mucho más. Se pueden combinar de una forma fácil y flexible entre sí para transformar cualquier entorno en un hogar inteligente.

El equipo básico incluye opciones de automatización, actualización y copia de seguridad basadas en aplicaciones. Es posible la migración desde controladores Eltako más antiguos.

El MiniSafe2 se puede operar offline y localmente, por lo que no se requiere una conexión a Internet. El acceso remoto y la conexión a la nube se pueden activar opcionalmente.

Se requiere una conexión a Internet y una red WiFi para la configuración.

TECHNISCHE DATEN	
Medidas:	A/L/H: 90 x 90 x 20 mm
Temperatura de funcionamiento:	Min. 0 °C hasta max. +40 °C
Peso:	aprox. 80 g
Alimentación:	5 VDC / 1,5 A, 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Potencia de consumo:	1,3 Watt
Procesador:	84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM
Red:	WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2,4 GHz
Transceptor inalámbrico	1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz
Infrarrojo (IR)	Receptor IR integrado 38 KHz modulo emisor (36 - 455 KHz)
Conexión emisor IR externo	1 x 3,5 mm toma de jack direccionable (parte trasera)

MiniSafe2	Controlador Smart Home	NºArtículo: 30000075	297,00 €/Uni.*
-----------	------------------------	----------------------	----------------

* La parte software no es descontable.



Responsable de ventas España
Thomas Klassmann

☎ 650 959702
✉ klassmann@eltako.com

Técnico comercial zona Catalunya
Oriol Fuego

☎ 692 835972
✉ oriol@eltako.com

