



30 002 431 - 1

Langaton 4 kanavainen
profiilipainike

F4PT55-fi



Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

4-kanavainen painike, puhdas kiiltävä valkoinen 80x80 mm ulkoiset mitat ja sisämitat 55x55 mm, 15 mm korkea. Luo tarvittavan energian painiketta painettaessa, joten erilisiä johtoja ja paristoa ei tarvita.

Laserkaiverrettu painike 'Kotona', 'Kotona yötila', 'Poissa' ja 'Loma'.

Langaton kaksoisvipupainike voi lähettää neljä eri signaalia: paina ylä-, tai alapuolelta. Asennuspohja voidaan ruuvata tasaiseen pintaan tai liimata seinään, lasiin tai huonekaluun mukana tulevalla teipillä. Käytä asennuspohjan treikiä jos kiinnität 55 mm kojerasiaan.

Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnityskehyksillä varustettu kehys kiinnityslevystä.

Kiinnittäminen: Asenna asennuspohja, ulkokehys ja kiinnityskehys kaikki siten että kirjaimet top on yläpuolella, sitten kiinnita langaton moduuli ja vivut siten että merkintä 0 on aina ylöspäin.

Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten asennuspohjalevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytkimestä koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 0 tulee ylös-päin.

Ruuviasennukseen suosittelemme uppo-kantaruuveja ruostumattomasta teräksestä (RST) 2,9x25 mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25 mm ja 55 mm: n kyt-kentärasioita.

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pystyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyt-toohjeessa.



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS **PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD**

Taajuus 868,3 MHz

Lähetysteho max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi F4PT55-fi täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ 045 7870 6795

✉ tuki@eltako.com

eltako.com

27/2020 Oikeus muutoksiin pidätetään.