

Langaton
FRP61-230V-toistin

Nämä laitteet saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattilainen, koska muussa tapauksessa seurauksena voisi olla palo- tai sähköiskuvaara!

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

1- ja 2-tasoinen langaton toistin.
Kulutus valmiustilassa vain 0,9W.
Uppoasennettava.
45 mm pitkä, 55 mm leveä, 33 mm syvä.
Syöttöjännite 230V.

Toistin on tarpeen vain siinä tapauksessa, että rakennuksessa vallitsevat olosuhteet estävät häiriöttömän vastaanoton tai että langattoman painikkeen ja vastaanottimen välinen etäisyys on liian pitkä.


Vain langattomat signaalit painikkeilta/sensoreilta vastaanotetaan, testataan ja uudelleen lähetetään täydellä lähetysteholla. Langattomia signaaleja muilta toistimilta ei huomioida koska tällöin datan määrä pysyy kohtuullisena.

Käytä kiertokytkintä kytkeäksesi 2-tason toiminnon. Silloin langaton signaali painikkeelta/sensorilta ja muilta 1-tason toistimilta otetaan lähetykseen. Yksikkö pystyy vastaanottamaan ja vahvistamaan signaalin korkeintaan 2 kertaa.

LED merkkivalo välähtää lyhyesti kun langattomat signaalit saapuvat toistimeen.

Langattoman toistimen toimintoja ei tarvitse määrittää. Se vastaanottaa ja vahvistaa kaikista vastaanottoalueellaan olevista langattomista antureista saapuvia signaaleja.

KytKentäesimerkki



Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi FRP61-230V täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ Riku Mäki 044 078 5068

✉ riku@eltako.com

☎ Seppo Myllynen 044 2398916

✉ seppo@eltako.com

eltako.com