



Langattomat anturit

Langaton ohut painike FT4F

Langattomat painikkeet FT55, FT4

Asennuspaikan lämpötila:

-20°C ... +50°C.

Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.

Suhteellinen ilmankosteus:

Vuoden keskiarvo <75%.

FT4F:

Langattomat ohuet painikkeet, ulkomitat 80x80mm, kehyksen sisämitat 63x63mm, korkeus 15mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komennonille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Toimitus sisältää kehyksen R1F, ohut keinukytikin WF, ohut kaksoiskeinukytikin DWF (saman värisen), kiinnityskehikset BRF, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

FT55:

Langattomat painikkeet, ulkomitat 80x80mm, kehyksen sisämitat 55x55mm, korkeus 15mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komennonille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Toimitus sisältää kehyksen R, keinukytikimen W55, kaksoiskeinukytikin DW55 (all same colour), saman värisen), kiinnityskehikset BRF, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

FT4:

Langattomat painikkeet, ulkomitat 80x80mm, kehyksen sisämitat 55x55mm, korkeus 15mm. Sisältää välikehiksen. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komennonille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Toimitus sisältää kehyksen R, yksi keinukytikin W, yksi kaksoiskeinukytikin DW, yksi välikehys ZR (saman värisen), kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Langattomat yksiosaiset painikkeet voivat lähettää kaksi määrittävää signaalia: Painallus yläreunaan ja painallus ala-

reunaan. Langattomat kaksoiskeinukytikin (5-kytkin) painikkeet voivat lähettää 4 eri signaalia: Paina vipua ylös tai alas.

Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle pinnalle tai liimata pakkauksessa olevalle tarrakalvolla seinään, lasiin tai huonekaluihin. 55mm:n kokoisessa kytkentärasiasassa olevia hylsyjä käytetään ruuvien kiinnitykseen. Näin voidaan myös **langattoman painikkeen valaisu FTB** kiinnittää kiinnityslevyyn takaapäin.

Kaksoiskeinukytikin on tehtaalla laitettu paikoilleen langattomaan moduuliin. Jos kaksoiskeinukytikin vaihdetaan yksittäiseen kytkimeen, poista vivut vetämällä. Älä taivuta keskiliinjaa kohti. Paina yksittäinen kytkin paikoilleen, siten että vivun merkit 0 ja 1 ovat samaan suuntaan kuin langattomassa moduulissa.

Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnitys-kehyksistä koostuva setti (FT4: välikehys) - pidikkeet ylä- ja alaosassa – **liimataan ensin**. Sitten kiinnitetään langattomasta *moduulista ja yhdestä keinukytikimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnitys-kehyksillä (FT4: välikehys) varustettu kehys kiinnityslevystä .

Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten kiinnityslevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä (FT4: välikehys) varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi *langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytikimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ruuvikiinnitykseen suositellaan oppokantaruuveja 2,9x25mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25mm ja 55mm:n kytkentärasioita.

Eltakon kehikset voidaan vaihtaa milloin vain samalla sisämitalla oleviin muiden valmistajien kehyksiin. FT4F: 63x63mm, FT55 ja FT4: 55x55mm.

Painikkeet kaiveruksella +01:

Jos langattomat painikkeet opetetaan suuntapainikkeina on suositeltavaa kaivertaa keskitettyyn päälle/pois kytkimeen 0/1 180° kulmassa. Tällöin keskitetty kytkin on päällä kytkimen yläosaa (1) painettaessa, samaan tapaan kuin suuntapainikkeissa.

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pysyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyttöohjeessa.

ELTAKO GmbH vakuuttaa täten, että tuotteet, joita tämä käyttöohje koskee, täyttävät direktiivin 1999/5/EY perusvaatimukset ja vastaavat muita sen sisältämiä asiaan liittyviä määräyksiä.

EU-vaatimustenmukaisuusodistuksesta voidaan tilata kopio alla olevasta osoitteesta.

Säilytä myöhempiä tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach, Saksa

☎ +49 711 94350000

www.eltako.com

17/2014 Oikeus muutoksiin pidätetään.