

Tap-radio® langaton painike

TF-1FT



Asennuspaikan lämpötila:

-20°C ... +50°C.

Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.

Suhteellinen ilmankosteus:

Vuoden keskiarvo <75%.

1-osainen langaton matala painike yksittäiseen asennukseen 84x84x16mm tai Eltakon E-sarjan kehyksiin. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komenoille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Langaton painike yhdellä vivulla voi lähettää yhden analysoitavan signaalin. Paina painiketta vipuun merkatusta kohdasta.

Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle pinnalle tai liimata pakkauksessa olevalla tarrakalvolla seinään, lasiin tai huonekaluihin. 55mm:n kokoisessa kytkentärasiasa olevia hylsyjä käytetään ruuvien kiinnitykseen.

Ennen laitteen ruuvaamista, poista vipu ja kehys pohjalevystä. Ruuvaa pohjalevy paikalleen - siten että merkki 'top' osoittaa ylöspäin. Paina kehys ja vipu takaisin paikalleen.

Ruuvikiinnitykseen suositellaan uppo-kantaruuveja 2,9x25mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25mm ja 55mm:n kytkentärasioita.

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pystyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyttöohjeessa.

Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi TF-1FT täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ Riku Mäki 044 078 5068

✉ riku@eltako.com

eltako.com