

Tap-radio® 4 kanavainen
profiilipainike
TF-4PT-fi



Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

4 kanavainen profiilipainike puhdas kiiltävän valkoinen yksittäisasennus tai 84x84x16 mm tai Eltakon E-sarjan kehyksiin. Luo tarvittavan energian painiketta painettaessa, joten erillisiä johtoja ja paristoa ei tarvita.

Laserkaiverrettu painike 'Kotona', 'Kotona yötila', 'Poissa' ja 'Loma'.

Langaton kaksoisvipupainike voi lähettää neljä eri signaalia: paina ylä-, tai alapuolelta.

Asennuspohja voidaan ruuvata tasaiseen pintaan tai liimata seinään, lasiin tai huonekaluun mukana tulevalla teipillä. Käytä asennuspohjan treikiä jos kiinnität 55mm kojerasiaan.

Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnitys-kehyksillä varustettu kehys kiinnityslevystä.

Kiinnittäminen: Asenna asennuspohja, ulkokehys ja kiinnityskehys kaikki siten että kirjaimet top on yläpuolella, sitten kiinnitä langaton moduuli ja vivut siten että merkintä 0 on aina ylöspäin.

Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten asennuspohja-levy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytimestä koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 0 tulee ylös-päin.

Ruuviasennukseen suosittelemme uppo-kantaruuveja ruostumattomasta teräksestä (RST) 2,9x25 mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25 mm ja 55 mm: n kyt-kentärasioita.

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pystyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyttöohjeessa.

Battery-free
by EnOcean

Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi TF-4PT-fi täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ 045 7870 6795

✉ tuki@eltako.com

eltako.com