

Tap-radio® 4 kanavainen profiilipainike C E

TF-4PT55-fi

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

4-kanavainen painike, puhdas kiiltävä valkoinen 80x80mm ulkoiset mitat ja sisämitat 55x55mm, 15mm korkea. Luo tarvittavan energian painiketta painettaessa, joten erillisiä johtoja ja paristoa ei tarvita.

Laserkaiverrettu painike 'Kotona', 'Kotona yötila', 'Poissa' ja 'Loma'.

Langaton kaksoisvipupainike voi lähettää neljä eri signaalia: paina ylä-, tai alapuolelta.

Asennuspohja voidaan ruuvata tasaiseen pintaan tai liimata seinään, lasiin tai huonekaluun mukana tulevalla teipillä. Käytä asennuspohjan treikiä jos kiinnität 55mm kojerasiaan.

Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnityskehyksillä varustettu kehys kiinnityslevystä.

Kiinnittäminen: Asenna asennuspohja, ulkokehys ja kiinnityskehys kaikkien siten että kirjaimet top on yläpuolella, sitten kiinnitä langaton moduuli ja vivut siten että merkintä 0 on aina ylöspäin.

Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten asennuspohja-levy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytimestä koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 0 tulee ylös-päin.

Ruuviasennukseen suosittelemme uppo-kantaruuveja ruostumattomasta teräksestä (RST) 2,9x25 mm, DIN 7982 C sekä tulpia 5x25 mm ja 55 mm: n kyt-kentärasioita.

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pystyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyttöohjeessa.



Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi TF-4PT55-fi täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ 045 7870 6795

✉ tuki@eltako.com

eltako.com