




#### Kytkenäesimerkki




ELTAKO Connect appi

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Käyttöohjeet ja dokumentit muilla kielillä:  
<https://eltako.com/redirect/EUD64NPN-IPM>



EUD64NPN-IPM jossa on langaton EnOcean plug-in adapteri EOA64



Käyttöohjeet ja dokumentit muilla kielillä:  
[https://eltako.com/redirect/AP64EUD\\*E](https://eltako.com/redirect/AP64EUD*E)

## EUD64NPN-IPM



Yleishimmennin, IP. Matter Wi-Fi:n kautta. Toiminnot laajennettavissa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla. MOSFET. Himmennettävät 230 V laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput korkeintaan 300 W asti ja nousevan reunan (leading edge) LED-lamput korkeintaan 100 W asti, ilmanvaihdosta riippuen (suositus, leading edge maks. 10 kpl). 230 V hehku- ja halogeenilamput korkeintaan 300 W asti ilmanvaihdosta riippuen. Minimikuormaa ei tarvita. Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.

Uppoasennukseen. 46 x 45 mm, syvyys 20 mm.

**Ruuviliittimillä, enintään 2,5 mm<sup>2</sup> johtimen poikkipinoille.**

**Nollapistekytkenä, himmentimen koskettimien sekä siihen kytketyn kuorman suojaamiseksi.**

Syöttöjännite, kytkentäjännite ja ohjausjännite 110-240 V AC.

Valaistuksen kirkkaustaso tallennetaan aina pois kytkettäessä (muistitoiminto).

**Automaattinen elektroninen ylikuormitussuoja ja ylläämpötilan suoja, sammuttaa laitteen automaattisesti.**

Sisäntuloliitin mille tahansa johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle.

Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4 GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa **OTA-päivitykset (Over-the-Air).**

**Tämä rele on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin ja käyttää rinnakkain.**

Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten.

Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.

**Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia. REST-API kehitysversio on saatavilla internetistä laitteen tuotesivuilta.**

Tätä kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.

**Toimintoja voidaan laajentaa plug-in adapterien avulla. Langaton EnOcean plug-in adapteri (EOA64) mahdollistaa yhteyden langattomaan EnOcean-ekosysteemiin.**

**Lisätietoja tästä on luettavissa kyseisen adapterin tuotesivulta.**

<b>EUD64NPN-IPM</b>	Yleishimmennin, IP. Matter Wi-Fi:n kautta. Toiminnot laajennettavissa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla. MOSFET, 300 W	<b>Snro. 26 169 31</b>	<b>79,00 €/kpl</b>
<b>EOA64</b>	Langaton EnOcean plug-in adapteri 64-sarjan laitteille	<b>Snro. 26 169 32</b>	<b>29,00 €/kpl</b>
<b>AP64EUD+E</b>	Himmenninpaketti, sisältää EUD64NPN-IPM + EOA64	<b>Snro. 26 169 34</b>	<b>99,00 €/kpl</b>