



-	+	
N	L	

SNT15-24VDC/36W



Teholähde. Nimellisteho 36 W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

2 moduulia = leveys 36 mm, syvyys 58 mm.

Jos kuormitus on yli 50 % nimelliskapasiteetista ja aina jos muita yli 12 W teholähteitä tai esim. valonsäätimiä on asennettu vierekkäin, tulee jäähtytyksen takia jättää 1/2 DIN-moduulin ilmarako molemmille puolille laitetta välikappaleella DS12.

Syöttöjännitealue 230 V (- 20 % - + 10 %).

Hyötysuhde 90 %. Vakautettu lähtöjännite 24 V DC $\pm 1\%$, alhainen jäännösaaltoisuus. Oikosulkusuojaus.

Ylikuormitus- ja ylikuumentumissuoja automaattisella poiskytkennällä. Ylikuormitustilanteessa lähtövirta rajoittuu arvoon 1,75 A, jolloin jännite laskee myös vastaavasti. Jos lähtöjännite alittaa 11 V tai lämpötila ylittää raja-arvon, virtalähde kytkeytyy pois päältä ja käynnistyy automaattisesti uudelleen heti, kun normaalit käyttöolosuhteet palautuvat (automaattinen palautustoiminto).



Käyttöohjeet ja dokumentit muilla kielillä:
https://eltako.com/redirect/SNT15-24VDC*36W

Tekniset tiedot, katso sivu 17-8.

SNT15-24VDC/36W	Teholähde 24 V DC	Snro. 27 056 00	30,17 €/kpl
Lisätarvike: DS12	Välikappale/ilmarako	Snro. 28 140 39	2,10 €/kpl