

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

ES12-100-230V: SYSÄYSRELE ERITTÄIN HILJAISELLA KYTKENTÄ-ÄÄNELLÄ ER12-100-230V: VÄLIRELE KULUMATTOMALLA OHJAUKSELLA


- **Energiatehokas** ja minimaalinen virrankulutus
- **100 %:n käyttösuhte** (soveltuu jatkuvaan käyttöön)
- **Yhteensopiva** S12-100- ja R12-100-laitteiden liitännöiden kanssa
- **Potentiaalivapaat koskettimet** jopa 16 A / 250 V AC:hen asti
- **Optimaalinen ratkaisu** valaistus- ja ohjausjärjestelmiin




ES12-100-230V

ER12-100-230V

ELEKTRONINEN IMPULSSIRELE ES12-100-230V
ELEKTRONINEN VÄLIRELE ER12-100-230V



Kytentäesimerkki



Käyttöohjeet ja dokumentit muilla kielillä:
<https://eltako.com/redirect/ES12-100-230V>


ES12-100-230V




1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin, 16 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 200 W. Hehkulamppukuorma kork. 2000 W. Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.
 Ohjausjännite 230 V AC ohjaustulossa A1.
 Kahden eri potentiaalin samanaikainen käyttö ohjaustuloissa ei ole sallittua.
 Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
 Sama kytkentä kun sähkömekaanisessa impulssireleessä S12-100-.

ES12-100-230V	Elektroninen impulssirele, 1 NO kosketin 16 A	Snro. 27 035 92	26,60 €/kpl
----------------------	---	------------------------	--------------------



Kytentäesimerkki



Käyttöohjeet ja dokumentit muilla kielillä:
<https://eltako.com/redirect/ER12-100-230V>

ER12-100-230V



1 sulkeutuva (NO) kosketin 16 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 200 W. Hehkulamppukuorma kork. 2000 W. Ei valmiustilan kulutusta.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.
 Ohjausjännite 230 V AC ohjaustulossa A1/A2.
 Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
 Sama kytkentä kun sähkömekaanisessa releessä R12-100-.

ER12-100-230V	Elektroninen välirele, 1 NO kosketin 16 A	Snro. 27 035 93	26,60 €/kpl
----------------------	---	------------------------	--------------------



Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:



045 78706795
 tuki@eltako.com