


Langaton ja paristoton painike + kojerasiatoimilaite
ratkaisee asennusongelmasi! Valitse vain rele-, tai
himmennintoimilaite kohteesi mukaan.



FUD61NPN-230V

Universaali valonsäädin



- Maks. 300W kuorma
- Automaattinen kuormantunnistus
- Vain 0.7W valmiustilakulutus
- Säädettävissä oleva minimi valaistustaso tai himmennysnopeus
- Lastenhuone-, torkku-, ja herätysvalotoiminnot
- Valaistustilanneoiminto
- Kryptattu kaksisuuntainen langaton viesti ja vahvistustoiminto
- Asennus koje-, tai jakorasiaan

Sno. 28 140 09

FT55ES-wg

Langaton ja paristoton painike kehyksiin, joissa suorat sisäkulmat,
mitat 55x55 mm, korkeus 15 mm.*



Toimitukseen sisältyy yksiosainen keinukytkin, kaksoiskeinukytkin, asennuslevy,
langaton/paristoton lähetinmoduuli ja liimakalvo.

Jos päätetään käyttää yksiosaista keinukytkintä, käytettävissä on 2 signaalia: Painallus keinukytkimen
ylä- ja alaosasta. Jos päätetään käyttää kaksoiskeinukytkintä, käytettävissä on 4 signaalia:
Painallus oikean/vasemman puolen yläosasta ja oikean/vasemman puolen alaosasta.

Jos kantama ei riitä, signaalia voidaan vahvistaa vahvistimella.

Painikkeen lisäksi tulee tilata Schneider Exxact -kehukset.

Painike:

Sno. 28 140 21

Soveltuu Schneider
Exxact



Himmenin
tuotepaketti:
Sno. 26 168 38

FT55EL-ws

Langaton ja paristoton painike kehyksiin, joissa suorat sisäkulmat,
mitat 55x55 mm, korkeus 15 mm.*



Toimitukseen sisältyy yksiosainen keinukytkin, kaksoiskeinukytkin, asennuslevy,
langaton/paristoton lähetinmoduuli ja liimakalvo.

Jos päätetään käyttää yksiosaista keinukytkintä, käytettävissä on 2 signaalia: Painallus keinukytkimen
ylä- ja alaosasta. Jos päätetään käyttää kaksoiskeinukytkintä, käytettävissä on 4 signaalia:
Painallus oikean/vasemman puolen yläosasta ja oikean/vasemman puolen alaosasta.

Painikkeen lisäksi tulee tilata Elko Helmi / RS-sarjan kehukset.

Soveltuu Elkon Helmi / RS-sarjaan

Sno. 28 142 12

FT55RS-white

Langaton ja paristoton painike kehyksiin, joissa pyöristetyt sisäkulmat,
mitat 55x55 mm, korkeus 15 mm.*



Toimitukseen sisältyy yksiosainen keinukytkin, kaksoiskeinukytkin, asennuslevy,
langaton/paristoton lähetinmoduuli ja liimakalvo.

Jos päätetään käyttää yksiosaista keinukytkintä, käytettävissä on 2 signaalia: Paina keinukytkimen
ylä- ja alaosaa. Jos päätetään käyttää kaksoiskeinukytkintä, käytettävissä on 4 signaalia:
Painallus oikean/vasemman puolen yläosasta ja oikean/vasemman puolen alaosasta.

Jos kantama ei riitä, signaalia voidaan vahvistaa vahvistimella.

Painikkeen lisäksi tulee tilata ABB Jussi -kehukset.

Soveltuu ABB Jussi

Sno. 28 141 12

FT4F-wg

Langaton ja paristoton painike, ulkomitat 80x80 mm, kehysten sisämitat 63x63 mm, korkeus 15 mm.*



Toimitukseen sisältyy ulkokehukset R1F, yksiosainen keinukytkin WF, kaksoiskytkin DWF (kaikki
samanvärisinä), kiinnityskehys BRF, kiinnityslevy HP, langaton/paristoton lähetinmoduuli ja liimakalvo.

Jos päätetään käyttää yksiosaista keinukytkintä, käytettävissä on 2 signaalia: Painallus keinukytkimen ylä-
ja alaosasta. Jos päätetään käyttää kaksoiskeinukytkintä, käytettävissä on 4 signaalia: Painallus oikean/
vasemman puolen yläosasta ja oikean/vasemman puolen alaosasta. Jos kantama ei riitä, signaalia voidaan
vahvistaa vahvistimella. Eltako-ulkokehukset voidaan aina vaihtaa asennuksen yhteydessä muiden
valmistajien kehyksiin, joissa on suorat kulmat ja joiden sisämitat ovat 63x63 mm. Näin on erityisesti
silloin, kun tarvitaan 2-5-kertaisia kehyksiä tai lasista, metallista tai kivistä valmistettuja designkehkyksiä.

Soveltuu ABB Impressivo

Sno. 28 141 08

* Lataa itse itsensä painaessa painiketta, jolloin langaton viesti välittyy. Sen vuoksi paristoja tai liitosjohtoja ei tarvita, eikä virtaa kulu valmiustilassa.

Langaton ja paristoton painike + kojerasiatoimilaite ratkaisee asennusongelmasi! Valitse vain rele-, tai himmennintoimilaite kohteesi mukaan.



FSR61NP-230V

Sysäysrele integroidulla rele toiminnolla



- Resistiivinen kuormankesto 2000 W
- Vain 0.8 W valmiustilakulutus
- Poiskytkentäviive varoituksella ja jatkuva valaistustoiminto
- Käyttö-, ohjaus-, ja kytkentäjännite 230 V
- Yksi ei potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10 A / 250 V AC
- Kryptattu kaksisuuntainen langaton viesti ja vahvistustoiminto
- Asennus koje- tai jakorasiaan

Snro. 28 140 10

FT55ES-wg

Langaton ja paristoton painike kehyksiin, joissa suorat sisäkulmat, mitat 55x55 mm, korkeus 15 mm.*



Toimitukseen sisältyy yksiosainen keinukytkin, kaksoiskeinukytkin, asennuslevy, langaton/paristoton lähetinmoduuli ja liimakalvo.

Jos päätetään käyttää yksiosaista keinukytkintä, käytettävissä on 2 signaalia: Painallus keinukytkimen ylä- ja alaosasta. Jos päätetään käyttää kaksoiskeinukytkintä, käytettävissä on 4 signaalia: Painallus oikean / vasemman puolen yläosasta ja oikean / vasemman puolen alaosasta.

Jos kantama ei riitä, signaalia voidaan vahvistaa vahvistimella.

Painikkeen lisäksi tulee tilata Schneider Exxact -kehykset.

Painike:
Snro. 28 140 21


Soveltuu Schneider
Exxact



Rele
tuotepaketti:
Snro. 26 168 39

FT55EL-ws

Langaton ja paristoton painike kehyksiin, joissa suorat sisäkulmat, mitat 55x55 mm, korkeus 15 mm.*



Toimitukseen sisältyy yksiosainen keinukytkin, kaksoiskeinukytkin, asennuslevy, langaton/paristoton lähetinmoduuli ja liimakalvo.

Jos päätetään käyttää yksiosaista keinukytkintä, käytettävissä on 2 signaalia: Painallus keinukytkimen ylä- ja alaosasta. Jos päätetään käyttää kaksoiskeinukytkintä, käytettävissä on 4 signaalia: Painallus oikean / vasemman puolen yläosasta ja oikean / vasemman puolen alaosasta.

Painikkeen lisäksi tulee tilata Elko Helmi / RS-sarjan kehykset.

Soveltuu Elkon Helmi / RS-sarjaan

Snro. 28 142 12

FT55RS-white

Langaton ja paristoton painike kehyksiin, joissa pyöristetyt sisäkulmat, mitat 55x55 mm, korkeus 15 mm.*



Toimitukseen sisältyy yksiosainen keinukytkin, kaksoiskeinukytkin, asennuslevy, langaton/paristoton lähetinmoduuli ja liimakalvo.

Jos päätetään käyttää yksiosaista keinukytkintä, käytettävissä on 2 signaalia: Paina keinukytkimen ylä- ja alaosaa. Jos päätetään käyttää kaksoiskeinukytkintä, käytettävissä on 4 signaalia: Painallus oikean / vasemman puolen yläosasta ja oikean / vasemman puolen alaosasta.

Jos kantama ei riitä, signaalia voidaan vahvistaa vahvistimella.

Painikkeen lisäksi tulee tilata ABB Jussi -kehykset.

Soveltuu ABB Jussi

Snro. 28 141 12

FT4F-wg

Langaton ja paristoton painike, ulkomitat 80x80 mm, kehysten sisämitat 63x63 mm, korkeus 15 mm.*



Toimitukseen sisältyy ulkokehukset R1F, yksiosainen keinukytkin WF, kaksoiskytkin DWF (kaikki samanvärisinä), kiinnityskehys BRP, kiinnityslevy HP, langaton/paristoton lähetinmoduuli ja liimakalvo.

Jos päätetään käyttää yksiosaista keinukytkintä, käytettävissä on 2 signaalia: Painallus keinukytkimen ylä- ja alaosasta. Jos päätetään käyttää kaksoiskeinukytkintä, käytettävissä on 4 signaalia: Painallus oikean / vasemman puolen yläosasta ja oikean / vasemman puolen alaosasta. Jos kantama ei riitä, signaalia voidaan vahvistaa vahvistimella. Eltako-ulkokehykset voidaan aina vaihtaa asennuksen yhteydessä muiden valmistajien kehyksiin, joissa on suorat kulmat ja joiden sisämitat ovat 63x63 mm. Näin on erityisesti silloin, kun tarvitaan 2-5-kertaisia kehyksiä tai lasista, metallista tai kivistä valmistettuja designkehyksiä.

Soveltuu ABB Impressivo

Snro. 28 141 08

* Lataa itse itsensä painaessa painiketta, jolloin langaton viesti välittyy. Sen vuoksi paristoja tai liitosjohtoja ei tarvita, eikä virtaa kulu valmiustilassa.