


**ACTIONNEUR D'OMBRAGE AVEC IP, MATTER VIA WI-FI, AVEC OPTION ENOCEAN,  
1+1 CONTACTS NO 10 A, DÉTECTION AUTOMATIQUE DE FIN DE COURSE, ESB64NP-IPM**



**Exemple de raccordement**




**Application ELTAKO Connect**

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Plus d'informations et autres langues:  
<https://eltako.com/redirect/ESB64NP-IPM>



**ESB64NP-IPM avec adaptateur EOA64**



Plus d'informations et autres langues:  
<https://eltako.com/redirect/AP64ESB+E>

## ESB64NP-IPM



**Actionneur d'ombrage avec IP, Matter via Wi-Fi, avec option EnOcean, 1+1 contact normalement ouvert 10 A/250 V AC, non libre de potentiel, pour un moteur d'ombrage 230 V AC. Avec détection automatique de fin de course. REST API. Perte en veille seulement 0,6 Watt.**

Pour montage encastré. 46 x 45 mm, 20 mm de profondeur.

**Les bornes de raccordement sont des bornes à vis pour des sections de conducteur jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Tension d'alimentation, de commutation et de commande: 12 V CC, 24-36 V CC ou 110-240 V CA.

**La dernière technologie hybride combine les avantages d'une commande électronique sans usure avec les hautes performances de relais spéciaux.**

Avec entrée de commande pour un bouton de commande filaire.

Un courant de lampe témoin n'est pas autorisé.

La connexion Wi-Fi utilise la bande de fréquence 2,4 GHz et permet les mises à jour en direct (OTA).

**Cet actionneur est certifié Matter et peut donc être intégré à différents écosystèmes et exploité en parallèle.**

Pour contrôler via Matter, un contrôleur Matter compatible est requis pour chaque écosystème.

Pour Apple Home, par exemple, un Homepod mini, pour Amazon Alexa, par exemple, un Echo Dot compatible et pour Google Home, par exemple, un Nest mini.

**La configuration optionnelle de l'actionneur s'effectue via l'application ELTAKO Connect.**

**Une version de développement de l'API REST selon la spécification OpenAPI est disponible sur la page produit en ligne de l'appareil.** Ceci est continuellement développé.

**La gamme de fonctions peut être étendue à l'aide d'adaptateurs enfichables. L'adaptateur EnOcean (EOA64) permet d'accéder à l'écosystème EnOcean.**

**De plus amples informations à ce sujet peuvent être trouvées sur la page produit de l'adaptateur concerné.**

<b>ESB64NP-IPM</b>	Actionneur d'ombrage avec IP, Matter via Wi-Fi, avec option EnOcean, 1+1 contact normalement ouvert 10 A/250 V AC, détection automatique de fin de course	<b>Art. 30064019</b>
<b>EOA64</b>	Adaptateur enfichable EnOcean pour la série 64	<b>Art. 30064026</b>
<b>AP64ESB+E</b>	Pack actionneur ESB64NP-IPM avec adaptateur enfichable EnOcean EOA64	<b>Art. 30064020</b>