


TÉLÉRUPTEUR/ RELAIS IP MATTER VIA WI-FI, AVEC OPTION ENOCEAN, 1 CONTACT NO, LIBRE DE POTENTIEL 16 A ESR64PF-IPM




Exemple de raccordement



Application ELTAKO Connect
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Plus d'informations et autres langues:
<https://eltako.com/redirect/ESR64PF-IPM>



ESR64NP-IPM avec adaptateur EOA64



Plus d'informations et autres langues:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESRPF+E>

ESR64PF-IPM



Télérupteur/ relais IP Matter via Wi-Fi, avec option EnOcean, 1 contact NO, libre de potentiel, 16 A/250 V AC, lampes LED 230 V jusqu'à 600 W, lampes à incandescence et halogènes 230 V 2000 W. REST API et „built for matter“. Perte en veille seulement 0,9 watts.

Pour montage encastré. 46 x 45 mm, 20 mm de profondeur.

Les bornes de raccordement sont des bornes à vis pour des sections de conducteur jusqu'à 2,5 mm².

Tension d'alimentation et de commande 12 V CC ou 110-240 V CA.

La dernière technologie hybride combine les avantages d'une commande électronique sans usure avec les hautes performances de relais spéciaux.

Avec entrée de commande pour un bouton de commande filaire.

Un courant de lampe témoin n'est pas autorisé.

La connexion Wi-Fi utilise la bande de fréquence 2,4 GHz et permet les mises à jour en direct (OTA).

Cet actionneur est certifié Matter et peut donc être intégré à différents écosystèmes et exploité en parallèle.

Pour contrôler via Matter, un contrôleur Matter compatible est requis pour chaque écosystème.

Pour Apple Home, par exemple, un Homepod mini, pour Amazon Alexa, par exemple, un Echo Dot compatible et pour Google Home, par exemple, un Nest mini.

La configuration optionnelle de l'actionneur s'effectue via l'application ELTAKO Connect.

Une version de développement de l'API REST selon la spécification OpenAPI est disponible sur la page produit en ligne de l'appareil. Ceci est continuellement développé.

La gamme de fonctions peut être étendue à l'aide d'adaptateurs enfichables. L'adaptateur EnOcean (EOA64) permet d'accéder à l'écosystème EnOcean.

De plus amples informations à ce sujet peuvent être trouvées sur la page produit de l'adaptateur concerné

ESR64PF-IPM	Télérupteur/ relais IP Matter via Wi-Fi, avec option EnOcean, 1 contact NO, non libre de potentiel 16 A	Art. 30064021
EOA64	Adaptateur enfichable EnOcean pour série 64	Art. 30064026
AP64ESRPF+E	Pack actionneur ESR64PF-IPM avec adaptateur enfichable EnOcean EOA64	Art. 30064022