


TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL IP VIA WI-FI, JUSQU'À 300W CERTIFIÉ MATTER, REST API EUD62NPN-IPM/110-240V



Exemple de connexion



{REST:API}



Application ELTAKO Connect
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Télécharger l'application Eltako Connect:
[https://eltako.com/redirect/
EUD62NPN-IPM*110-240V](https://eltako.com/redirect/EUD62NPN-IPM*110-240V)

EUD62NPN-IPM/110-240V



Téléviateur universel IP, Matter, via Wi-Fi, Rest API. Avec power MOSFET. Lampes LED 230 V dimmables en mode de fonctionnement, coupure de fin de phase jusqu'à 300 W, ou en mode de fonctionnement, coupure de début de phase jusqu'à 100 W, selon les conditions de ventilation. Lampes à incandescence et halogènes 230 V jusqu'à 300 W, selon les conditions de ventilation. Pas de charge minimale. Perte en veille seulement 0,7 watts.

Pour montage encastré. 49 x 51 mm, 25 mm de profondeur.

Les bornes de raccordement sont des bornes à ressorts pour des sections de conducteur de 0,2 mm² à 2,5 mm².

Tension d'alimentation, de commutation et de commande locale 110-240 V.

Le niveau de luminosité réglé est enregistré lorsque l'appareil est éteint (mémoire).

En cas de coupure de la tension d'alimentation, l'extinction est définie.

Protection électronique automatique contre les surcharges et arrêt en cas de surchauffe.

Avec entrée de commande pour un bouton de commande de tension secteur conventionnel.

Un courant de lampe témoin n'est pas autorisé.

La connexion Wi-Fi utilise la bande de fréquence 2,4 GHz et permet les mises à jour en direct (OTA).

Cet actionneur est certifié Matter et peut donc être intégré à différents écosystèmes et exploité en parallèle. Pour contrôler via Matter, un contrôleur Matter compatible est requis pour chaque écosystème. Pour Apple Home, par exemple, un Homepod mini, pour Amazon Alexa, par exemple, un Echo Dot compatible et pour Google Home, par exemple, un Nest mini.

La configuration optionnelle de l'actionneur s'effectue via l'application Eltako Connect.

Une version de développement interne de l'API REST est disponible via la page produit en ligne de l'appareil. Celui-ci sera continuellement développé en une version finale

EUD62NPN-IPM/110-240V	Téléviateur universel IP, Matter via Wi-Fi, jusqu'à 300 W, Rest API	Art. 30062007
-----------------------	---	---------------