MISE À NIVEAU DU PRODUIT

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

L'ANÉMOMÈTRE QUI NE VOUS LAISSE PAS TOMBER

GRÂCE À SON CHAUFFAGE INTÉGRÉ, LE WSH DÉTECTE LE VENT DE MANIÈRE FIABLE, MÊME PAR TEMPÉRATURES NÉGATIVES

L'anémomètre **WS** est remplacé par le nouveau **WSH**.
Le WSH lui succède directement, avec des fonctionnalités techniques étendues et une structure tarifaire optimisée.

QUOI DE NEUF?

- **Chauffage intégré**
  Pour un fonctionnement fiable, même en cas de gel, de glace et de neige.
- **Fiabilité de fonctionnement améliorée**
  Surveillance précise du vent, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
  Mesure fiable du vent, y compris en fonctionnement hivernal.
- **Rapport qualité-prix optimisé**
  Davantage de fonctionnalités, pour un prix de l'appareil nettement inférieur.

ANÉMOMÈTRE AVEC CHAUFFAGE INTÉGRÉ WSH
RELAIS DE CAPTEUR DE VENT, PLUIE, CRÉPUSCULE ET LUMINOSITÉ RÉGLABLE NUMÉRIQUE LRW12D-UC

Plus d'informations et autres langues:
https://eltako.com/redirect/WSH

WSH

NOUVEAU

Anémomètre avec chauffage intégré

Fonctionnement:

- Génère une séquence d'impulsions en fonction de la vitesse de rotation.
- Évaluation des impulsions via le relais de capteur **LRW12D.**
- En cas de détection de gel, le chauffage intégré s'active automatiquement, à condition qu'une alimentation 24 V soit connectée. Puissance de chauffage: 4,1 W.

Caractéristiques techniques:

- Perte en veille: 0,1 W
- Dimensions du capteur de vent: 111 mm (diamètre) x 125 mm (hauteur)
- Dimensions du support de fixation: 115 mm (longueur) x 33 mm (largeur) x 70 mm (hauteur)
- Degré de protection: IP54
- Température ambiante: -20 °C jusqu'à +65 °C
- Montage via le support de fixation préinstallé en usine
- Connexion: câble à 4 conducteurs de 5 m pré-câblé en usine
- Support de fixation pour capteur de luminosité **LS** inclus
- Tension d'alimentation du chauffage: 24 V CC, par exemple **SNT15-24VDC/15W**



Plus d'informations et autres langues:
https://eltako.com/redirect/LRW12D-UC

LRW12D-UC

MIN UC

Relais de capteur pour luminosité-ombre-pluie-vent. 4 Sorties semi-conducteur OptoMos semi-conducteur 50 mA/12..230 V UC. Pertes en attente seulement 0,05-0,5 Watt.

Généralités

- Appareil modulaire (rail DIN TH35), 1 Module (18 x 58mm)
- Alimentation : 12-230 V UC

Fonction

- Relais de capteur destiné à l'évaluation des éléments suivants:
  Cellule photosensible (LS)
  Capteur de pluie (RS)
  Anémomètre avec chauffage intégré (WSH)
- Transmet des commandes aux actionneurs raccordés en aval (EGS12Z-UC/EGS12Z2-UC).

Raccordement

- Un seul raccordement est possible par capteur.
- Régler sur OFF, dans le menu, les capteurs qui ne sont pas utilisés.
- Il est possible de raccorder plusieurs LRW12D à un même anémomètre.
- Un potentiel commun est requis (+B1/-A2).

Sortie/ fonctionnement

- Les sorties OptoMOS commutent la tension présente sur +B1.
- Réglage via l'écran frontal après la mise sous tension

WSH	Anémomètre avec chauffage intégré	**Art. 20000076**
LS	Cellule photosensible	**Art. 20000080**
RS	Capteur de pluie	**Art. 20000087**
LRW12D-UC	Relais de capteur pour luminosité-ombre-pluie-vent avec reglage numérique , 4 OptoMOS	**Art. 22400501**
SNT15-24VDC/15W	Alimentation 24V DC	**Art. 20000168**

ELTAKO GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach
+49 711 943500-00
info@eltako.de
www.eltako.com

Support technique France
+33 6 75322326
info.fr@eltako.com

Support technique Belgique & Luxembourg
Serelec n.v.
Gasmeterlaan 207,
B-9000 Gent, Belgique
+32 9 2232429
info@serelec.be

Support technique Suisse
Demelectric AG
Steinhaldenstrasse 26,
CH-8954 Geroldswil, Suisse
+41 43 4554400
info@demelectric.ch

Crédit photo: stock.adobe.com – © ShafiqGFX, © botoi:

06/2026