

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako



LE PLUS IMPORTANT EN UN COUP D'ŒIL

- **Le plus compact:**
Seulement 3 modules DIN
au lieu de 4
- **Le plus puissant:**
Mesure directe jusqu'à 100 A
- **Le plus communicant:**
Chaque compteur dispose
de sorties Modbus RTU et S0
- **Le plus rapide:**
Fournit les données
toutes les 100 ms

COMPTEUR TRIPHASÉ SÉRIE 16

CE QUI COMPTE.

PLUS FIN, PLUS ROBUSTE, PLUS INTELLIGENT.



Désignation:	DSZ16D-3x100A MID	DSZ16DZ-3x100A MID	DSZ16DE-3x100A	DSZ16DZE-3x100A
Interfaces de communication:	Modbus RTU (RS485), Sorties S0			
Type	Compteur triphasé bidirectionnel	Compteur triphasé bidirectionnel	Compteur triphasé	Compteur triphasé bidirectionnel
MID	✓	✓	×	×
ELTAKO Art.	28380016	28380316	28380616	28380216

**COMPTEUR TRIPHASÉ SÉRIE 16 –
CE QUI COMPTE. PLUS FIN, PLUS ROBUSTE, PLUS INTELLIGENT.**



Plus d'informations et autres langues:
https://eltako.com/redirect/DSZ16D-3*100A_MID



Plus d'informations et autres langues:
https://eltako.com/redirect/DSZ16DE-3*100A



Plus d'informations et autres langues:
https://eltako.com/redirect/DSZ16DZ-3*100A_MID



Plus d'informations et autres langues:
https://eltako.com/redirect/DSZ16DZE-3*100A



COMPTEUR TRIPHASÉ SÉRIE 16

Compteur triphasé bidirectionnel à mesure directe 3x100 A avec interfaces Modbus RTU et SO.
DSZ16D MID & DSZ16DZ MID: Conforme à la norme MID et donc homologué pour la facturation.

Appareil modulaire pour montage sur rail DIN.

3 modules (54 mm de large), 58 mm de profondeur. Zone de connexion plombable. Classe de précision B (1%).

- 4 compteurs tarifaires et totalisateur de puissance active
- Grandeurs mesurées : tension, courant, puissance active, puissance apparente, puissance réactive, cos φ , facteur de puissance, fréquence
- Sens de mesure réversible (via l'afficheur et Modbus)
- Connexion possible de 1, 2 ou 3 conducteurs de phase

Combinable avec différentes passerelles Modbus, telles que la ZGW16WL-IP, pour l'analyse et la transmission des données via différents protocoles comme MQTT et Modbus TCP.

Exemple d'application: visualisation des données de compteurs à l'aide du ZGW16WL-IP et de l'application ELTAKO Connect



{REST:API}



Application ELTAKO Connect
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

DSZ16D-3x100A MID	Compteur triphasé, MID	Art. 28380016
DSZ16DE-3x100A	Compteur triphasé	Art. 28380616
DSZ16DZ-3x100A MID	Compteur triphasé bidirectionnel, MID	Art. 28380316
DSZ16DZE-3x100A	Compteur triphasé bidirectionnel	Art. 28380216
Accessoires: ZGW16WL-IP	Passerelle MQTT de compteur électrique Modbus via WiFi et LAN ; MQTT, API REST, Modbus TCP	Art. 22016001



Serelec n.v. Gasmeterlaan 207, B-9000 Gent, Belgique

+32 9 2232429 / +32 9 2234953

info@serelec.be ■ TVA BE 0458 516 723