

INTERRUTTORE A IMPULSI CON FUNZIONE DI RELÈ INTEGRATA CON IP, MATTER VIA WI-FI, OPZIONALMENTE ENOCEAN, 1 CONTATTO NON A POTENZIALE ZERO 16A, ESR64NP-IPM




ESR64NP-IPM



Interruttore a impulsi con funzione relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero 16 A/250 V AC, 230 V lampade LED fino a 600 W, 230 V lampade a incandescenza e alogene 2000 W. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby.




Schema di collegamento



Applicazione ELTAKO Connect
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Maggiori informazioni e ulteriori lingue
<https://eltako.com/redirect/ESR64NP-IPM>



ESR64NP-IPM con Adattatore EOA64



Maggiori informazioni e ulteriori lingue
<https://eltako.com/redirect/AP64ESR+E>

Per montaggio a incasso. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

I morsetti di collegamento sono a vite per sezioni di conduttori fino a 2,5 mm².

Contact switching at zero crossing to protect contacts and lamps.

Tensione di alimentazione 12 V CC o 110-230 V CA, tensione di commutazione e controllo 12 V CC o 110-230 V CA. Le tensioni di commutazione, controllo e alimentazione devono avere lo stesso potenziale.

La tecnologia ibrida di ultima generazione combina i vantaggi del controllo elettronico non usurante con l'elevata capacità dei relè speciali.

Con ingresso di controllo per un pulsante di comando o un interruttore che può essere montato davanti ad esso. Non sono consentiti i pulsanti luminosi.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**. **Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere inserito in diversi ecosistemi e gestito in parallelo.**

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema.

Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'ELTAKO Connect-App.

Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.

Questa viene continuamente sviluppata.

La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-in. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente di accedere all'ecosistema EnOcean.

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del rispettivo adattatore.

ESR64NP-IPM	Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero	Art. No. 30064015
EOA64	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	Art. No. 30064026
AP64ESR+E	Pacchetto attuatore ESR64NP-IPM con adattatore EnOceanEOA64	Art. No. 30064016