


ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE CON IP, APPLE HOME VIA WI-FI, FINO A 300 W, REST-API EUD62NPN-IP/110-240V



{REST:API}

Schema di collegamento



Applicazione ELTAKO Connect
<http://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
http://eltako.com/redirect/EUD62NPN-IP*110-240V

EUD62NPN-IP/110-240V



Attuatore dimmer universale con IP, Apple Home via Wi-Fi. REST-API. Con MOSFET di potenza. Lampade LED 230 V dimmerabili in modalità 'trailing edge' fino a 300 W o in modalità 'leading edge' fino a 100 W a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade ad incandescenza 230 V e lampade alogene no a 300 W a seconda delle condizioni di ventilazione. Con funzione luce notturna e autospegnimento. Nessun carico minimo. Solo 0,9 watt di consumo in standby.

Per montaggio in scatola da incasso o a parete. 49 x 51 mm, 25 mm di profondità.

I terminali sono terminali a innesto plug-in per sezioni di conduttori da 0,2 mm² a 2,5 mm².

Commutazione a passaggio zero con soft ON e soft OFF per proteggere le lampade.

Tensione di alimentazione, commutazione e controllo locale 110-240 V.

Il livello di luminosità è memorizzato allo spegnimento. Se l'alimentazione viene a mancare il dispositivo viene spento nella modalità definita. Protezione elettronica da sovraccarico automatica e spegnimento per sovratemperatura. Con "input control" per un pulsante di comando che può anche essere installato anteriormente. I pulsanti luminosi non sono consentiti.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza a 2,4 GHz e consente gli aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**. **Questo attuatore è certificato Apple Home e può essere controllato ufficialmente direttamente tramite l'app Apple Home e Siri. Non sono richiesti controller o gateway aggiuntivi.**

L'app **Apple Home** offre le seguenti funzioni:

- Crea ed esegui scene
- Crea automazioni if-then incluso il geofencing
- Commutazione manuale
- Richiama lo stato

Per l'accesso remoto è necessario un centro di controllo Apple, ad esempio HomePod mini.

Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'app ELTAKO Connect.

Una versione di sviluppo del REST API è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.

EUD62NPN-IP/110-240V	Attuatore dimmer universale con IP, Apple Home via Wi-Fi, fino a 300 W, REST-API	Art. No. 30062002
-----------------------------	--	--------------------------