


DIMMER UNIVERSALE IP VIA WI-FI, FINO A 300W CERTIFICATO MATTER, REST-API EUD62NPN-IPM/110-240V



Schema connessioni



ELTAKO Connect app

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
[https://eltako.com/redirect/
EUD62NPN-IPM*110-240V](https://eltako.com/redirect/EUD62NPN-IPM*110-240V)

EUD62NPN-IPM/110-240V



Attuatore dimmerabile universale IP via Wi-Fi. Certificato Matter, REST-API. Con MOSFET di potenza. Lampade LED 230 V dimmerabili in modalità 'trailing edge' fino a 300 W o in modalità 'leading edge' fino a 100 W a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade a incandescenza e alogene da 230 V fino a 300 W, a seconda delle condizioni di ventilazione. Nessun carico minimo. Perdita in standby di soli 0,7 watt.

Per installazione in scatole da incasso. 49 x 51 mm di larghezza, 25 mm di profondità.

I terminali sono a innesto plug-in per sezioni di conduttori da 0,2 mm² a 2,5 mm². Commutazione a passaggio zero con accensione e spegnimento graduale per proteggere le lampade.

Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locali 110-240 V.

Il livello di luminosità viene memorizzato allo spegnimento (memoria).

Protezione elettronica automatica contro il sovraccarico e lo spegnimento per sovratemperatura.

Con ingresso di controllo per un pulsante di controllo della tensione di rete che può essere installato davanti ad esso.

La corrente della lampada a incandescenza non è consentita.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**.

Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere appreso in diversi ecosistemi e gestito in parallelo. Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema. Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

Come opzione, l'attuatore può essere controllato tramite l'app ELTAKO Connect.

Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.

Questa è in continuo sviluppo.

EUD62NPN-IPM/110-240V	Dimmer universale IP via Wi-Fi, fino a 300W - Certificato Matter, REST-API	Art. No. 30062007
-----------------------	--	-------------------