


# ATTUATORE DIMMERABILE UNIVERSALE CON IP, MATTER VIA WI-FI, OPZIONALMENTE ENOCEAN, FINO A 300W EUD64NPN-IPM



## Schema di collegamento




## Applicazione ELTAKO Connect

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Maggiori informazioni e ulteriori lingue  
<https://eltako.com/redirect/EUD64NPN-IPM>



## EUD64NPN-IPM con Adattatore EOA64



Maggiori informazioni e ulteriori lingue  
<https://eltako.com/redirect/AP64EUD+E>

## EUD64NPN-IPM



Attuatore dimmerabile universale con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean. Con MOSFET di potenza. Lampade LED da 230 V dimmerabili in modalità 'trailing edge' fino a 300 W o in modalità 'leading edge' fino a 100 W a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade a incandescenza e alogene da 230 V fino a 300 W, a seconda delle condizioni di ventilazione. Nessun carico minimo. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby.

Per montaggio su ush. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

**I terminali sono a innesto per sezioni di conduttori da 0,2 mm<sup>2</sup> to 2,5 mm<sup>2</sup>.**

**Commutazione a passaggio zero con accensione e spegnimento gradualmente per proteggere le lampade.**

Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locali 110-240 V.

Il livello di luminosità viene memorizzato allo spegnimento (memoria).

**Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura.** Con ingresso di controllo per il pulsante di controllo della tensione che può essere installato davanti ad esso.

La corrente della lampada a incandescenza non è consentita.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**.

**Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere appreso in diversi ecosistemi e gestito in parallelo.**

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema. Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

**Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'app ELTAKO Connect.**

**Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.**

**La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-on. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente l'accesso all'ecosistema EnOcean. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del relativo adattatore.**

<b>EUD64NPN-IPM</b>	Attuatore dimmerabile universale IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, fino a 300 W, REST-API	<b>Art. No. 30064017</b>
<b>EOA64</b>	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	<b>Art. No. 30064026</b>
<b>AP64EUD+E</b>	Pacchetto attuatore EUD64NPN-IPM con adattatore EnOcean EOA64	<b>Art. No. 30064018</b>