

Inbouw schakelrelais ER61-8..230V UC



1 Wisselcontact potentiaalvrij 10A/250V AC, gloeilampen 2000W. Geen stand-by verlies.

Geschikt voor inbouw.

Lengte: 45 mm, breedte: 55 mm, diepte: 18 mm.

State-of-the-art hybride technologie combineert de voordelen van slijtvrije elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van een speciaal relais.

Universele stuurspanning van 8 t/m 230V UC.


Zeer laag schakelgeluid.

Door het toepassen van een bi-stabiele relais is er in bekrachtigde toestand geen spoelverlies en daardoor geen warmteontwikkeling.

Het relaiscontact kan bij aanvang zowel open als gesloten zijn en zal zich bij de eerste aansturing synchroniseren.

Dit relais is niet geschikt om aangestuurd te worden met een spanning afkomstig van een dimmer. Gebruik hiervoor de ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC of de ESR61NP-8..230V UC.

Aansluitvoorbeeld



Technische gegevens

Stuurspanningen	8..230V UC
Nominaal schakelvermogen	10A/250V AC
Gloeilampen en Halogeenlampen ¹⁾ 230V	2000W
TL-lampen met VSA in DUO-schakeling of niet gecompenseerd	1000 VA
TL-lampen met VSA parallel gecompenseerd of met EVSA	500 VA
Compact-TL-lampen met EVSA en energiespaarlampen	I in $\leq 70A/10ms$ ²⁾
Stand-by verlies	-

¹⁾ Bij Lampen met max. 150W

²⁾ Bij elektronische voorschakelapparaten moet men met een 40-voudige inschakelstroom rekening houden. Bij een constante belasting van 600 W de stroombegrenzing-relais SBR61 toepassen.

Attentie !

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vak-bekwame personen verricht worden!