




30 000 769 - 1



Funk-sensoren

Afstandbediening FF8



Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -20°C tot $+50^{\circ}\text{C}$.
Opslagtemperatuur: -25°C tot $+70^{\circ}\text{C}$.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar $<75\%$.

Funk afstandbediening 185x50 mm, 17 mm hoog.

De batterijloze afstandbediening FF8 gebruikt twee Funk-modules (dezelfde als een wand-zender FT55). Elk Funk-moduul heeft twee wippen zodat de FF8 in totaal 8 Funk signalen heeft.

De bovenkant van de afstandbediening is aluminium gespoten, de overkant heeft een antraciet soft-touch.

Voor wandbevestiging worden 2 RVS schroeven 2,9x25 mm en twee pluggen 5x25 mm bijgeleverd.

De wippen kunnen eenvoudig verwijderd en vervangen worden door gegraveerde wippen.

De funkmodules in de FF8 zijn t.o.v. de wand-zenders en handzenders 90 graden naar links gedraaid. Zodoende komen de bovenste wip helften telkens overeen met de rechter helften van de wand- en handzenders.

Hier moet rekening mee gehouden worden bij het inleren.

Wordt een funkmoduul verwisseld of vervangen dan moet de 0-kenmerk links geplaatst worden.

Funk afstandbedieningen kunnen in alle versleutelbare actoren van de 61-, 62- en 71-serie en de FAM14 versleuteld ingeleerd worden. Hiervoor gebruikt u de FTVW versleutel wip. Versleutelbare actoren worden met aangegeven met het pictogram —0.

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat deze de commando's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de bedieningshandleiding van de actoren.



enocean®

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL**
SMART HOME FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FF8 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitäts-erklärung ist unter der folgenden Internet-adresse verfügbar:

https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Konformitätserklärungen/FF8_dt.pdf

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

48/2020 Änderungen vorbehalten.