

Tipp-Funk®-4-Kanaals scene-pulsdrukker



TF-4PT-nl

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75%.

4-Kanaals scene-pulsdrukker helder wit glanzend voor enkele montage 84x84x16 mm of montage in het E-design schakelmateriaal. Wekt zelf de benodigde energie op voor het verzenden van Funk signalen. Hierdoor is er geen bekabeling nodig en heeft men geen stand-by verlies.

Meegeleverd wordt een lazer gegrafeerde dubbele wip met de teksten 'Thuis-dag-'nacht', 'Onderweg' en 'Vakantie'.

Twee wippen ieders boven en beneden drukken.

De montageplaat kan op een vlakke ondergrond geschroefd worden of met de meegeleverde dubbelzijdige plakfolie op de wand, op glas of op de muur gekleefd worden. Op een 55 mm installatiedoos kunnen de daarop aanwezige schroefpunten benut worden.

Bij montage met plakfolie eerst de set *montage plaat - afdekraam* – bevestigingsraam met de markeringen boven en onder opplakken. Vervolgens de set *Funk-module + wippen* – met het kenmerk O naar boven vast klikken.

Voor montage met schroeven eerst het afdekraam met het bevestigingsraam van de montageplaat verwijderen. Buig hiervoor de klikpunten van de montageplaat voorzichtig naar buiten. Vervolgens de montageplaat met de klikpunten boven en onder vastschroeven en het afdekraam met het bevestigingsraam vastklikken. Vervolgens de Funk-module met de dubbele wip vastklikken. Let hierbij op dat het kenmerk O altijd boven zit. Voor schroefbevestiging adviseren wij

rvs schroeven 2,9x25 mm, DIN 7982 C schroeven bij zowel 5x25 mm pluggen als ook op 55 mm installatiedozen.

Inleren van draadloze sensoren in Funk actoren

Alle sensoren moeten in actoren worden ingeleerd, zodat deze hun telegrammen herkennen en kunnen uitvoeren.

De inleer procedure wordt in de bedieningshandleidingen van de actoren beschreven.

Battery-free
by EnOcean

EnOcean-Funk

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de TF-4PT-nl voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.eltako.com

Voor later gebruik bewaren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Product informatie en technisch advies:

Niederlande (Nord)

☎ Hans Oving 06 21816115

✉ oving@eltako.com

Niederlande (Süd)

☎ Dennis Schellenberg 06 50419067

✉ schellenberg@eltako.com
eltako.com