

Tipp-Funk® repeater tussensteker
TF100R-230V

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: 0°C tot +35°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75%.

Tussensteker level-1 repeater. Kleur helder wit. Afmeting 100x55x45 mm. Stand-by verlies slechts 0,8 Watt.

Tussensteker voor wandcontactdozen met randaarde.

Een repeater is enkel nodig wanneer de afstand tussen sensoren en actoren te groot is of het signaal te veel verstoord of verzwakt wordt door de omgeving.

De repeater ontvangt en controleert de signalen van sensoren en actoren en zendt deze weer op volle sterkte uit.

Signalen van andere repeaters worden niet verwerkt.

Technische gegevens

Nominale voedingsspanning	230V AC/50Hz
Max. nominale stroom	16A
Omgevingstemperatuur	0°C tot +35°C



Mag enkel binnenshuis en in droge ruimtes toegepast worden.

De WCD moet toegankelijk zijn.

Niet achter elkaar steken.

Eltako GmbH verklaart hierbij dat het product of de producten waar deze bedieningshandleiding betrekking op heeft, in overeenstemming zijn met de richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van deze EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het onderstaande adres.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Voor later gebruik bewaren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Product informatie en technisch advies:

Niederlande (Nord)

☎ Hans Oving 06 21816115

✉ oving@eltako.com

Niederlande (Süd)

☎ Dennis Schellenberg 06 50419067

✉ schellenberg@eltako.com

eltako.com