

Trådlösa förstärkare
FRP61-230V


Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:
 -20° C upp till +50° C.
 Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.
 Relativ fuktighet: <75%.

Trådlösa 1- och 2-nivås förstärkare.
 Effektförbrukning (stand-by) är endast 0,8 watt.

Enhet för inbyggnad.
 Längd 45 mm, bredd 55 mm, djup 33 mm.


Matningsspänning 230V.

Denna förstärkare behövs endast när de aktuella förhållandena i byggnaden förhindrar ostörd mottagning eller när avståndet mellan den trådlösa tryckknappen och mottagaren är för stort.

Vid leverans är driffläget med 1 nivå aktiverat. Endast signaler från de trådlösa knapparna mottas, granskas och sänds vidare med full sändningseffekt. Signaler från andra förstärkare ignoreras för att reducera datamängden.

I spänningslöst tillstånd, peta försiktigt av locket på enheten. Genom att flytta bygeln till högerläge kopplar man in nivåläge 2 (förstärker vanliga sändarenheter och dessutom andra förstärkare). Knäpp tillbaka locket ock koppla på spänningen igen. Utöver signaler från trådlösa tryckknappar bearbetas nu även signaler från en annan 1-nivå-förstärkare. En signal kan därmed mottas och förstärkas maximalt två gånger.

Trådlösa förstärkare kräver ingen inläring. De mottar och förstärker signaler från alla radiosensorer inom sitt mottagningsområde.

Inkopplingsexempel


Eltako GmbH försäkrar härmed att de produkter som relateras till denna bruksanvisning, överensstämmer med egenskapskraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.

En kopia av EU-försäkringen om överensstämmelse kan begäras på adressen nedan.

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

☎ +49 711 94350000

www.eltako.com