

2 kanals sändar modul



FSM61-UC

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:

-20 °C upp till +50 °C.

Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.

Relativ fuktighet: <75%.

gäller enheter fr o m tillverkningsvecka 29/14 (se uppgift på höljets undersida)

2-kanals sändarenhet. Med integrerad antenn. Ingen effektförbrukning i standby-läge.

För inbyggnad. Längd 45 mm, bredd 45 mm, djup 18 mm.

Sändarenheten FSM61-UC har 2 kanaler och kan därmed som en trådlös tryckknapp sända lokala och centrala styr-signalerna i Eltakos trådlösa nät.

När ingång A1 aktiveras sänds en styr-signal på samma sätt som om man t.ex. trycker på ovsidan av en trådlös tryckknapp och om ingång A3 aktiveras är det som om man trycker nedre sidan på samma tryckknapp. Signalerna som sänds vid brytning av ingångarna är identiska med den på en trådlös tryckknapp som när du släpper vippan.


Olika trådlösa sändningsmoduler behöver inte bli styrda samtidigt.

Den universella manöverspänningen på +An/-A2 klarar av styrkommandon på: från 8 till 253V AC eller 10 till 230V DC med en längd på minst 0,2 sekunder. Maximal parallell kapacitans på manöverledningar för 230V är 5nF. Detta motsvarar en längd på ca 20 meter.

Om ingångarna A1 och A3 byglas, sänds 1 gång per minut styr-signalerna från A3 så länge styrspänning finns. T.ex. för centrala styrkommandon med prioritet.

Ingen kontinuerlig elfillförsel krävs, därmed förekommer ingen effektförbrukning i standby-läge.

Funktion inställningsratt



Inställningsratten krävs för aktivering eller inaktivering av kryptering och är fabriksinställd på driftläge AUTO.


Aktivera kryptering:

Vrid inställningsratten till höger ändläge (läge 'nyckel') och manövrera styr-ingången en gång.

Avaktivera kryptering:

Vrid inställningsratten till vänster ändläge (läge 'överkryssad nyckel') och manövrera styr-ingången en gång.

Inkopplingsexempel



EnOcean Trådlöst

frekvens	868,3 MHz
----------	-----------

Sändareffekt	max. 10 mW
--------------	------------

Härmed försäkras Eltako GmbH att radioutrustningstypen FSM61-UC överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

☎ Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

☎ Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

☎ Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm

☎ Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com