



Trådlös sändare Tryckknapp FT4S

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös och batterilös tryckknapp för ramar med rundade innerhorn som mäter 55x55x15 mm.

T.ex. för Eljo trend och Eljo trend solid ramar. OBS levereras utan ytterram från Eljo.

Levereras med enkel vippa W-S, dubbel vippor DW-S, fästram, fästplatta HP-S, trådlös, batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man att använda enkel vippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och nertill på vippan. Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upptill höger/vänster sida och nertill höger/vänster sida.

Fästplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. På fästplattan finns även hål som kan användas till skruvarna i en apparatdosa, så även där kan tryckknappen monteras flexibelt.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa sändarmodulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkelvippa så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkel vippan så att märkningarna O och I på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

Innan montering, ta bort fästramen från fästplattan. Detta görs genom att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta fixera fästplattan så att en hake är upptill respektive nertill, klicka nu fast ytterramen med fästramen och till slut ihop med fästplattan, klicka sedan i *sändarmodulen med vald vippa*. Se till att markering O på baksidan alltid pekar uppåt.

Den trådlösa sändarmodulen inuti tryckknapparna kan läras in som krypterad tryckknapp till aktorer för dosmontage och FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTWV krypteringsverktyg.

Aktorer med kryptering är märkta med denna symbol:

Inläring av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktoreernas/mottagarnas bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst

frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10mW

Härmed försäkras Eltako GmbH att radioutrustningstypen FT4S överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com