

Spänningsaggregat SNT12



Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:
-10°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

SNT12-230 V/12 V DC-1A och

SNT12-230 V/24 V DC-0,5A:

Nominell effekt 12 W.

"Standby"-förlust endast 0,2 Watt.

Modulär enhet för skenmontering enligt
DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.

Verkningsgrad 12 V DC 83 %, 24 V DC
86 %.

SNT12-230 V/12 V DC-2A och

SNT12-230 V/24 V DC-1A:

Nominell effekt 24 W.

"Standby"-förlust endast 0,2 Watt.

Modulär enhet för skenmontering enligt
DIN-EN 60715 TH35.

2 moduler = 36 mm bred, 58 mm djup.

Verkningsgrad 12 V DC 83 %, 24 V DC
87 %.

Vid belastningar över 50 % av den nominella effekten och om närliggande spänningsaggregat belastas högre än 12 W, alternativt om enheten monteras intill en dimmerstyrning, skall ett monteringsavstånd på 1/2 modul (Distansplatta DS12) användas.

Ingångsspänning 230 V (-20 % till +10 %).

Stabiliserad utgångsspänning $\pm 1\%$,
lågt rippel. Kortslutningskydd.

Integrerat överlast- och temperaturskydd
med automatisk återställning.

Tekniska data

Rippel	100 mV
Skyddsklass	II
Kapslingsklass	IP 20
Startström ¹⁾	18 A/230 V
Överlastskydd korttid	160-200 %
Överspänningsskydd	140-170 %
Antal möjliga att parallellkoppla	2
Arbetstemperatur	-10/+50 °C

¹⁾ Vid inkoppling på primärsidan, 2 ms.

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

☎ Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

☎ Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

☎ Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm

☎ Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com