

Tap-radio® trådlös tryckknapp

TF-1FT

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

1-kanals trådlös tryckknapp, kräver inget inbyggnadsdjup för utanpåliggande montage 84x84x16 mm i ramsystem E-design. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Denna typ av trådlös tryckknapp med enkelvippa skickar 1-kanaligt telegram. Tryck vid vippans markering för att manövrera tryckknappen.

Montageplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. På fästplattan finns även hål som kan användas till skruvarna i en apparatdosa 55 mm.

Före skruvmontage av enheten, demontera vippan och ta loss ramen från montageplattan. Skruva sedan fast montageplattan - med markeringen 'TOP' uppåt. Snäpp sedan fast ramen och slutligen vippan.

För skruvmontage, rekommenderar vi rostfria försänkta skruvar 2.9x25 mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25 mm eller direkt i apparatdosa.

Inlärnin g av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärnin gsp roceduren beskrivs i aktoreernas/mottagarnas bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst

| | |
|--------------|------------|
| Frekvens | 868,3 MHz |
| Sändareffekt | max. 10 mW |

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen TF-1FT överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige:

 Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige:

 Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige:

 Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige:

 Fredrik Hofvander 070 1702130

Stockholm:

 Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com