

Tap-radio® 4-kanals profiltryckknapp C E TF-4PT55-se

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

4-kanals profiltryckknapp glansvit
84x84x16 mm, ytermått 80x80 mm,
ramens inermått 55x55 mm, 15 mm hög.
Genererar sitt eget energibehov, för att
sända trådlösa telegram, när knappen
trycks in, därför finns det ingen anslut-
nings kabel och ingen effektförlust i
standby läge.

Lasergraverade vippor med 'Hemma- dag', 'Hemma-natt', 'Borta' och 'Semester'.

Tryckknappar med dubbel vippor kan
fyra signaler utvärderas:
Tryck upptill höger/vänster sida och nertill
höger/vänster sida.

Montageplattan kan skruvas fast på en
plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas
eller möbler med medföljande klistervefolie.
Man kan använda skruvarna i apparat-
dosa för skruvmontage.

Montage med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp montageplattan, ytterr-
amen och fästramen ihopsatta med montage-
ramens fästhakor sittande upptill och
nertill, klicka sedan i sändarmodulen
med vipporna. Se till att markeringen
O på bak sidan alltid pekar uppåt.

Montage med skruvar: Lossa först
montageplattan genom att trycka hakarna
lätt utåt, skruva sedan fast montage-
plattan med fästhakor sittande upptill
och nertill, och tryck fast ytterr-
amen och fästramen med monterings-
ramens fästhakor, klicka sedan i sändarmodulen
med vipporna. Se till att markeringen
O på bak sidan alltid pekar uppåt.

Vid montage med skruvar:

rekommenderar vi försänkta plåtskruvar
2,9x25 mm, DIN 7982 C, för skruv fast-
sättning med plugg 5x25 mm.

Inlärnning av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att
de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorer-
nas/mottagarnas bruksanvisning.



EnOcean Trådlöst

Frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen TF-4PT55-se
överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.**

**Den fullständiga EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress: eltako.com**

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige:

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige:

☎ Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige:

☎ Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige:

☎ Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm:

☎ Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com