


Tap-radio® 4-kanals profiltryckknapp   
 TF-4PT55

Max omgivningstemperatur i drift:  
 -20°C upp till +50°C.  
 Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.  
 Relativ fuktighet: <75%.

4-kanals profiltryckknapp glansvit  
 84x84x16 mm, yttermått 80x80 mm,  
 ramens innermått 55x55 mm, 15 mm hög.  
 Genererar sitt eget energibehov, för att  
 sända trådlösa telegram, när knappen  
 trycks in, därför finns det ingen anslut-  
 nings kabel och ingen effektförlust i  
 standby läge.

### Lasergraverade vippor med 'Hemma- dag', 'Hemma-natt', 'Borta' och 'Semester'.

Tryckknappar med dubbel vippor kan  
 fyra signaler utvärderas:  
 Tryck upptill höger/vänster sida och nertill  
 höger/vänster sida.

Montageplattan kan skruvas fast på en  
 plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas  
 eller möbler med medföljande klisterfolie.  
 Man kan använda skruvarna i apparat-  
 dosa för skruvmontage.

### Montage med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp montageplattan, ytterramen  
 och fästramen ihopsatta med montage-  
 ramens fästhakor sittande upptill och  
 nertill, klicka sedan i sändarmodulen  
 med vipporna. Se till att markeringen  
 0 på bak sidan alltid pekar uppåt.

**Montage med skruvar:** Lossa först  
 montageplattan genom att trycka hakarna  
 lätt utåt, skruva sedan fast montage-  
 plattan med fästhakor sittande upptill  
 och nertill, och tryck fast ytterramen  
 och fästramen med monteringsramens  
 fästhakor, klicka sedan i sändarmodulen  
 med vipporna. Se till att markeringen  
 0 på bak sidan alltid pekar uppåt.

### Vid montage med skruvar:

rekommenderar vi försänkta plåtskruvar  
 2,9x25 mm, DIN 7982 C, för skruv fast-  
 sättning med plugg 5x25 mm.

### Inläring av aktorer/mottagare

**Alla givare måste läras in i aktorn så att  
 de kan detektera och utföra kommandon.**

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorer-  
 nas/mottagarnas bruksanvisning.

### EnOcean Trådlöst

Frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att  
 radioutrustningstypen TF-4PT55  
 överensstämmer med direktiv  
 2014/53/EU.**

**Den fullständiga EU-försäkran om  
 överensstämmelse finns på följande  
 internetadress: [eltako.com](http://eltako.com)**

### Spara alltid manualen!

## Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

### Nord- och Mellan-Sverige:

 Patrick Savinainen 070 9596906

### Öst-Sverige:

 Dan Koril 070 3201102

### Väst-Sverige:

 Daniel Niklasson 073 5815692

### Syd-Sverige:

 Fredrik Hofvander 070 1702130

### Stockholm:

 Niklas Lundell 070 4875003

[eltako.com](http://eltako.com)