



30 000 396 - 1



Tap-radio® repeater plugin



TF100P-230V

Max omgivningstemperatur i drift:  
0°C upp till +35°C.  
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.  
Relativ fuktighet: <75%.

Repeater plugin för Eltakos trådlösa telegram, nivå 1 repeater, 100x55x45 mm (mått exl. stickproppsdelen) vit. Endast 0,8W effektförbrukning i standby-läge. Ansluts till jordade vägguttag.

En repeater behövs endast i de fall där konstruktionen av fastigheten dämpar signalen för mycket från sensor, eller där avståndet är för långt. Endast trådlösa telegram från sensorer och aktorer tas emot och förstärks vidare, ej telegram från andra repeaters.

### Tekniska data

Märkspänning	230V AC/50Hz
Märkström	16A
Omgivningstemperatur	0°C till +35°C



**Endast för inomhusbruk i torra miljöer.**

**Vägguttaget måste vara lättillgängligt.**

**Plugga ej i en plugin-aktor i en annan plugin-aktor.**

### EnOcean Trådlöst

Frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10mW

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen TF100P-230V överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.**

**Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [eltako.com](http://eltako.com)**

WEEE registration number DE 30298319

**Spara alltid manualen!**

## Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

### Nord- och Mellan-Sverige:

Patrick Savinainen 070 9596906

### Öst-Sverige:

Dan Koril 070 3201102

### Väst-Sverige:

Glenn Johansson 073 5815692

### Syd-Sverige:

Magnus Ellemark 070 1702130

### Stockholm:

Niklas Lundell 070 4875003

[eltako.com](http://eltako.com)